

# 固态继电器SSR出口型 SSR

产品名称	固态继电器SSR出口型 SSR
公司名称	浙江正力整流器制造有限公司
价格	100.00/个
规格参数	应用范围:真空 品牌:zenli 型号:出口型 ( ir型 ) . ( omron型 ) 外型
公司地址	浙江省乐清市柳市镇方斗岩横泾东一路75号
联系电话	86-0577-62780513 400-090-9900 13587761475

## 产品详情

出口型 ( ir型 ) . ( omron型 ) (fdtek)外型。

10a 15a 20a 25a 40a 60a 75a 80a 90a 100a

dc控ac , ac控dc , ac控ac , dc控dc

单相 50a 60a 70a 80a 100a 150a 200a 250a 300a 350a dc控ac

三相 10a 25a 40a 50a 60a 70a 80a 100a

dc控ac

模块结构 ;

内建r/c ( mov ) 吸收外部浪涌电流 ;

“ 真空+充气保护 ” 焊接技术

iec国际电工委员会标准

ir crydom, omron, fdtek type, dc control ac, ac control dc, ac control ac. single phase, 3-phase all have. solid state relay, SSR

featurescurrent:0.5a~400avoltage:12v~680vsmall general outlinevacuum weld technicsmake r/c(mov) insidecould absorb out itsmled mean turn on or offclarity protect paneliec standardinput & output type could chosedc/ac ac/ac dc/dc ac/dctypical applicationsac dc switch & temp controlautomate controlnumerical control machinery

solid state relay series

type control

parameter

operating parameter

control open turn-off rating load voltage off-state turn-on turn-off insulation

voltage current voltage current voltage drop leakage  
time time voltage

	(v)	(ma)	(v)	(a)				
(v)	(v)	(ma)	(ms)	(ms)	(v)			
ssr-d 10	dc3-14 10	5.0 dc500	1.5	10-90	10-250	1.5	1	
ssr-d 10	dc3-32 10	5.0 dc500	1.5	10-90	50-660	1.5	5	
ssr-hd 10	dc3-14 ac2000	6-25	1.5	80-150	200-660	3	5	10
ssr-hd 10	dc3-32 ac2500	6-25	1.5	80-150	200-660	3	5	10
ssr-hd 10	dc3-14 10	6-25 ac2000	1.5	200-350	200-660	3	5	
ssr-hd 10	dc3-32 10	6-25 ac2500	1.5	200-350	200-660	3	5	
ssr-3p 10	dc3-14 10	8-25 ac2000	1.5	10-90	30-660	3	5	
ssr-3p 10	dc3-32 10	8-25 ac2500	1.5	10-90	30-660	3	5	
ssr-a	ac90-280	8.0	1.5	10-40	24-280	2.0	5	

10 10 dc500

ssr-a ac90-280 8.0 1.5 10-40 90-480 2.0 5  
10 10 dc500

ssr-v ac24-380 5.0 1.5 10-40 10-250 2.0 5  
10 10 dc500 ssr-v ac24-380 5.0 1.5 10-40  
30-660 2.0 5 10 10 dc500

本产品的品牌是zenli，型号为出口型（IR型）。（OMRON型）外型，产品系列是G3PC，触点形式为转换型，额定电流是40A，额定电压为AC380-440，防护特征是密封