

JPK-2型真空继电器 TYPE JPK-2 VACUUM RELAYS

产品名称	JPK-2型真空继电器 TYPE JPK-2 VACUUM RELAYS
公司名称	江苏中科国腾科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	应用范围:真空 品牌:gtvac、德森克 型号:jpk-2型
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）
联系电话	0510-85622226

产品详情

jpk型继电器采用真空介质，陶瓷外壳，具有耐压高，体积小，开断速度快，性能稳定可靠等优点，广泛用于雷达，电源，广播，无线电通讯和电子设备的控制电路中。

jpk-2型真空继电器type jpk-2

vacuum relays

规格号	jpk-2/054	
specification no.		
触点组合形式	1z	
contact configuration		
试验电压（直流或50hz交流峰值）	15	
test voltage (dc or ac 50hz peak) kv		
额定工作电压(峰值)	dc or ac 50hz	12
rated operating voltage(peak)	ac2.5mhz	
	ac16mhz	
	ac32mhz	
kv		
额定承载电流(有效值)	dc or ac 50hz	30
continuous current,		

carry(rms) a	ac2.5mhz	
	ac16mhz	
	ac32mhz	
接触电阻contact resistance ()		0.025
分布电容contact capacitance (pf)	断开的触点间 beteween open contacts	0.5
	触点与外壳间 open contacts to ground	1
最大动作时间operate time max. (ms)		18
最大释放时间release time max.(ms)		9
温度范围 range of temp.()		-55~+125
冲击级别shock, 11ms 1/2sine(peak g ' s)		50
振动级别vibration ,peak 10g ' s(hz)		10~500
机械寿命 expected mechanical life(× 106)		1
标称重量 weight (g)		74

本产品的 额定电压为15000 ， 产品系列是JPK-2/054 ， 触点切换电压为15000 ， 型号为JPK-2型 ， 品牌是GTVAC、德森