

ZMJ1-1F无油型SF6密度继电器;ZMJ-62Z型SF6密度继电器

产品名称	ZMJ1-1F无油型SF6密度继电器;ZMJ-62Z型SF6密度继电器
公司名称	河南联赢仪表有限公司
价格	99.00/个
规格参数	应用范围:真空 品牌:国产 型号:zmj-62z型
公司地址	平顶山市湛河区开源路中段马庄转盘东侧建工景苑0203002号
联系电话	0375-7021116 18237555511

产品详情

产品说明	
<p>型号：zmj1-1f（右出线）</p> <p>名称：无油型sf6密度继电器</p> <p>技术参数：1、测量范围：-0.1~0.9mpa 2、测量精度：1.5级 3、抗振性能：20m/s² 4、抗冲击性能：300m/s² 5、漏气率：1x10⁻⁹pa.m³/s 6、环境温度：-40 ~ +60 7、公称直径：100 mm 8、接口螺纹：m20 x 1.5 -6g 额定值、超压值、报警值和闭锁值可按用户要求设定。</p> <p>zj-1 型sf6 密度继电器产品规格表</p>	

序号	代号	具体参数 (mpa)						备注
		额定值	报警	闭锁	闭锁	超压		
1	tj01	0.60	0.52	0.50				
2	tj02	0.60	0.52	0.50	0.50			
3	tj03	0.60	0.55	0.50				
4	tj04	0.50	0.45					
5	tj05	0.50	0.45	0.43				

6	tj06	0.45	0.42	0.40						
7	tj10	0.60	0.55	0.52	0.52					
8	tj11	0.60	0.52	0.50		0.65				
9	tj18	0.60	0.53	0.50						
10	tj12	0.50	0.42	0.40						
11	tj09	0.50	0.44							
12	tj15	0.50	0.42	0.40		0.55				
13	tj08	0.50	0.45	0.40						
14	tj19	0.40	0.32							
15	tj13	0.40	0.35							
16	tj07	0.40	0.32	0.30						
17	tj17	0.40	0.35	0.33						
18	tj16	0.40	0.32	0.30	0.30					
19	tj20	0.40		0.30	0.30					
20	tj21	0.40	0.32	0.30		0.45				
21	tj14	0.45	0.37							

说明：1、所有接点在额定压力工作时均为常开接点。

2、单接点输出时：报警 1 ~ 2

3、两接点输出时：报警 1 ~ 2，闭锁 3 ~ 4

4、三接点输出时：报警 1 ~ 2，闭锁 3 ~ 4，闭锁 5 ~ 6

带有超压时的标记：

1、两接点输出时：超压 1 ~ 2，报警 3 ~ 4

2、超压 1 ~ 2，报警 3 ~ 4，闭锁 5 ~ 6

本产品的额定电压为额定压力工作时均为常开接点，产品系列是 SF6，型号为 ZMJ-62Z 型，额定电流是额定压力工作时均为常开接点，品牌为国产，触点形式是常开型，应用范围为真空，