

# XM-27不锈钢成分范围

产品名称	XM-27不锈钢成分范围
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

XM-27棒材，材料优势让你应对各种工况XM-27 公司库存产品规格与数量会不断变化，客户订购时不一定能有足够数量的现货供应给客户，但上海威力集团会以快的速度配货请客户放心。上海威力金属集团提供XM-27 各种尺寸和形状的耐腐蚀合金锻件。包括兰，环，管板，小尺寸和大尺寸，高度工程设计锻造一件，并完成加工根据您的要求 铁素体不锈钢EBrite26-1(XM-27)不锈钢-特性及应用-化学成分EBrite26-1(XM-27)不锈钢名称：铁素体不锈钢标准：AISI、ASTM型号：EBrite26-1(XM-27)UNS编号：S44625 EBrite26-1(XM-27)特性及应用：EBrite26-1(XM-27)不锈钢，美国非标准铁素体不锈钢。高温高压尿素熔融物环境中，在尿素合成与分解系统中，设备受到高温高压氨基甲酸铵和酸铵的强烈腐蚀。需加氧作钝化剂，含钼奥氏体不锈钢可作结构材料。通常采用尿素级316L，zui高温可用到195，也可用2205、SUS329J与Ebrite26-1。要求高的应选用000Cr25Ni22Mo2N。如对合成塔、汽提塔，高压换热器列管与焊全部用000Cr25Ni22Mo2N，衬里和接管用尿素级316L，管道可用316L，也可用316LN或双相钢，减压调节阀用00Cr25Ni20Mn3Mo3N。 EBrite26-1(XM-27)化学成分：碳 C： 0.01 锰 Mn： 0.40 硅 Si： 0.04 铬 Cr： 25.0~27.5 镍 Ni： 0.50 磷 P： 0.02 硫 S： 0.02 钼 Mo： 0.75~1.5 氮 N： 0.015 铜 Cu： 0.2 镍+铜 (Ni+Cu)： 0.5 注：本行中XM牌号，是该表所列合金的ASTM牌号。圆括弧内的型号，是已作废的AISI牌号；单一数值除非另有说明者外均为zui高值；zui高值为1.00%；公称成分；没有可用的成分范围；zui高值为0.50%；zui高值为0.75%；zui高值为0.80%。不锈钢管是不锈钢管按照生产用料（也就是材质）来定义的，XM-27顾名思义就是合金做的管子。根据特钢不锈钢管分会专家组的研究而无区别于不锈钢管的就是有缝管，XM-27包括直缝不锈钢焊管和不锈钢焊管。由整块金属制成的，XM-27表面上没有接缝的不锈钢管，XM-27称为不锈钢管。根据生产方法。缝管是不锈钢管按照生产工艺（有缝无缝）来定义的20Mn无。冷轧管，XM-27冷拔管，XM-27管，XM-27顶管等。城市轨道交通假设等将增加用钢需求。暂停一年后，XM-27上月重启了城市轨道交通项目审批，XM-27多地抓紧落实稳增长