## 砂轮打磨除尘高压环形风颗粒粉尘输送用防爆型鼓风机

产品名称	砂轮打磨除尘高压环形风颗粒粉尘输送用防爆型 鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

3.7KW防爆高压风机

防爆高压风机也叫隔爆高压风机,防爆高压风机只是一种俗称,是延续防爆电机的叫法,防爆电机是在运行条件下,采取一些机械、电气和热的保护措施,使其具有隔爆性。防爆型高压风机是风机电机行业根据市场的实际情况出发的,为煤炭、石油、化工等行业提供的一种气动力设备。

- 1、防爆风机订货交期为15天左右,对部分品牌防爆电机交期长的,用户也可以自己订购。
- 2、性能稳定,使用NSK等高质量高速密封轴承,机械磨损小。
- 3、风机配有安装脚座,安装方便。
- 4、叶轮旋转时,输出气体干净。
- 5、采用数控精密数控机床加工配合仪器测试,使用配件有质量要求,风机在出厂前经过严格运转测试。

防爆高压风机厂家特点介绍:

1.铝压铸叶轮:产生稳定气流及高效liuliang

2.动平衡叶轮:操作更加平顺,于作业过程中不会产生振动

3.双遮盖型轴承:防止油脂外漏,增加运转之xinlai性

4.防尘轴封:防止灰尘入侵,延长轴承寿命

- 5.马达心轴与叶轮镶嵌组合:因不需连接器、皮带或齿轮,没有断裂磨损之虑
- 6.50/60HZ及宽幅使用电压设计:降低厂商库存需求 220V-660V电压
- 7.高效能散热风扇:有效冷却马达及风泵,使其发挥高效及低噪音之运转
- 8.嵌入式热保护器(选配):更加有效的防止马达过热,tisheng产品之xinlai性
- 9.小型化设计:让使用者能更有效的空间运用及安装

10.可分解之管件(选配):更易安装

???????? ????????

可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮。有充足的空气和氧化剂。有火源或者强烈振动与摩擦七类粉尘具爆炸性。金属(如镁粉、铝粉)。煤炭;粮食(如小麦、淀粉)。饲料(如血粉、鱼粉)。农副产品(如棉花、烟草)。林产品(如纸粉、木粉)。合成材料(如塑料、染料)。某些厂矿生产过程中产生的粉尘,特别是一些有机物加工中产生的粉尘,在某些特定条件下会发生爆炸燃烧事故。

## 热蒸气防腐防爆高压风机安装说明:

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
- 2、 安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
- 5、 风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。