

北京110W热刺管出售 铭泰激光

产品名称	北京110W热刺管出售 铭泰激光
公司名称	北京铭泰研深科技有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:铭泰激光 型号:110w
公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地北区5号地上地辉煌国际中心B座1816室
联系电话	13051829060 15601034943

产品详情

热刺管安装要求

严格按照v2安装示意图安装。配专用电源dy10型，正极带高压，起辉电压19千伏。未按要求安装导致的不良后果：打火。内管击穿漏水。

热刺管运行条件

水冷：冷却液为纯净水，流量为每分钟2—5升，标准水温10 —40 。热刺管使用环境：温度2-40 ，湿度为10-60%。工作电流：检测电流29ma，允许最高工作电流应控制在为29ma及以下，长期工作电流一定要控制在27ma及以下。使用电流在25ma及以下时寿命能达1万小时。以上电流要求必须以串联在阴极线上电流表的实际电流为依据。未按要求使用导致的不良后果：长期超电流使用时负电极会出现淡黄色，同时大幅缩短使用寿命。为防止灰尘进入高压护套内的电极附近，请在套上高压护套后缠上保鲜膜。

热刺管工作性能

切割功能。雕刻功能。有很好的雕刻性能，可以使用4ma电流在激光管处于预电离状态下高频率脉冲雕刻。

注意事项

本输出镜窗口外表面不能用棉球等任何工具擦洗，否则严重影响功率。指定的去除窗口镜外表面污染的方法:1)当镜片污染时，不要开激光；2)用气球斜吹镜片表面, 3)用针筒压缩分析纯酒精喷淋镜片表面4)等酒精挥发后再开激光5)如以上清洗方法都无明显效果时，必须由专业人员用棉球粘酒精由内向外旋转擦洗镜面。最好的办法还是保护好窗口避免污染。特别提示：不能用丙酮擦洗镜片。激光管两端紧固件螺丝不能动，否则直接导致激光器功率下降，报废。在有机玻璃上测试光斑时，离输出镜300mm处。

安全

本激光器输出的是非可见光，调试时必须戴防护镜。正极带高压。注意安全标识。

存储及运输要求

存放或运输时必须排尽冷却液，用防尘塑料袋套住输出端管口，存储环境温度2-40℃，湿度为10-60%。并按出厂时的包装方式包装。包装重要提示：一定要用胶带把海绵和激光管粘牢，防止运输时激光管纵向滑动。输出镜一头包装海绵要突出70毫米，全反镜一头要突出50毫米。

本产品的型号为 110W，工作物质是气体，光路径为透过型外光路，波段范围是可见光，品牌为铭泰激光，种类是光学发射器件，加工定制为是，激励方式是电激励式，运转方式为连续式，