

应变压器 压缩（电动/自动）车库门变压器

产品名称	应变压器 压缩（电动/自动）车库门变压器
公司名称	深圳市佳通鑫电子有限公司
价格	94.00/个
规格参数	电压比:1255 电源相数:单相 额定功率:300
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联社区塘径新村北坤成工业区A栋401
联系电话	13570840106

产品详情

深圳市佳通鑫电子有限公司是一家专业从事科研、开发、生产、销售服务于一体的综合性企业。主要产品有各类电源变压器、开关电源、led开关电源、监控电源、门控电源、电源适配器、稳流稳压直流电源、整流器、转换器、调压电源的企业。

公司以高品质、好的性能、价格理想、已给许多企业提供产品，赢得客户的青睐，公司在日益激烈的竞争中不断壮大。佳通鑫以“诚信、务实、高效”为工作作风，拥有现代化的厂房和优良的办公环境，技术力量雄厚。生产、检测设备齐全，生产工艺精湛，采用先进的自动化，半自动化设备进行生产。“精致品质、体现完美”是我们的产品理念，对每一个细节与环节我们都坚持精益求精、一丝不苟，并以严格的质量管理体系加以质量监控，从而确保了产品质量的稳定性与可靠性。佳通鑫讲诚信、重质量、生产快捷、供货准时、是您产品配套的好选择。热诚欢迎各界朋友前来参观，考察、洽谈业务。可按客户要求来图来样订做各种规格，或来人来电咨询。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

想客户之所想、急客户之所急-客户满意才是真正的成功！网上图片仅供参考，以实物为准

订制变压器应当给出哪些参数？

应用场合不同,用户需要的变压器也不同.电子产品市场买不到符合要求的变压器时,用户只能去定做.由于专业不同的原因,有些用户对变压器知识的掌握不一定很多,本文给出一些介绍,供用户定做变压器时参考.

基本参数: 1.工作频率:常用的有50hz、60hz、400hz、1000hz ;
2.输入电压:通常为220v , 日本为110v ;

3.输出电压:变压器输出电压,如12v ; 4.输出电流:一般指额定电流,如2a ;
5.空载电压:变压器不带负载时的电压 , 如15v ;
6.电压调整率:输入电压与输出电压的相对变化,如10% (请参考下表) ;
7.温升:在一定的工作环境下变压器的温升.如45 (请参考下表) ;

8.负载电压:变压器不带负载时的电压,如12v; 9.绝缘:常用的应给出两项,一是绝缘电阻,如20m,另一项是初、次级线圈屏蔽层等间的耐压(请参考下表)。

我司生产ei变压器规格参数表:

ei变压器参数表

低频ei变压器技术参数			
铁芯型号	输入/输出电压	铁芯迭厚	最大输出功率
ei28	输入电压可满足不同国家之需求: ac 380v-240v-230v-220v-120v-115v-110v-100v亦可依客户之特殊要求设计。 输出电压依客户要求可为ac 0-380v (dc 0-50v) 各种电压均可订做。	7-15mm	1.2w
ei35		10-15mm	2w
ei41		13-28mm	12w
ei48		16-30mm	20w
ei54		18-36mm	35w
ei57		19-38mm	50w
ei60		25-30mm	40w
ei66		22-45mm	90w
ei76		26-56mm	180w
ei86		36-55mm	200w
ei96		50-67mm	400w
ei105		38-70mm	600w
ei114		50-80mm	850w
ei133		55-90mm	1500w
ei152		70-100mm	2400w
ei162		55-100mm	2700w

技术指标

输入额定电压: 单相220vac

工作频率: 50hz

输出电压: 12v 55vac

输出电流: 10a

功率: 300w

规格: ei96*67

效率: 98% 温升: <85 波形畸变: <0.1% 绝缘强度: 2000v, 1分钟无击穿

绝缘电阻: 绕阻对地绝缘电阻单相 2.2m

使用条件：1环境温度：-15 ~ +40 2相对湿度： 85%

产品列表

产品售后保障：

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。

联系方式

-电话：0755-28520152/83030255-传真：0755-28520554

-移动电话：13760467084

-客户腾讯：1752989412

-邮箱：szjtxdz@szjtxdz.cn-邮箱：jtxdz88@163.com

工厂地址：深圳市龙岗区坂田上雪科技工业城东区1号b栋3楼

公交站：上雪科技园；途经公车：m309(原832)、m310(原863)、m269(原945)、m267(原942)、m281(原994)、m244(原661)、380b、300b等

网址：<http://www.szjtxdz.cn>(请复制网址粘贴到浏览器地址栏打开)

本产品的电压比为1255，铁心形状为EI型，冷却形式为液/油浸式，防潮方式是开放式，铁心形式为金属箔，额定功率是300，冷却方式为油浸自冷式，型号是96*67，绕组形式为双绕组，品牌是佳通