

便宜的5A/2.5MA精密电流互感器LCT224Z

产品名称	便宜的5A/2.5MA精密电流互感器LCT224Z	输出电流	2.5	20
公司名称	金牛区文浩电子产品经营部	相—移	9'	15'
价格	6.00/个	工作温度	-35 ~ +70	
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:lc	副边内阻	180 ~ 210	
公司地址	四川成都市金牛区城北体育馆2楼81号柜台	储存温度	-40 ~ +75	
联系电话	86-02868285506	使用频率范围	0.02-2	
		负载电阻	<175(40a时)	
		短时热电流	50输入线径能	承受3

产品详情

lct224z

应用电路及使用方法： 是为有效值的 3.53v ad转换而设计，图中r要求温度系数优于25ppm和功率的选

lct224z电流互感器

本产品的 安装方式为 PCB，电感量是好，额定电流为 2.5 (mA)，种类是 电流互感器，导磁体性质为铁芯，标称电压是 6000 (V)，允许误差为小，应用范围是 测量，品质因数Q为好，封装形式是环氧树脂电感，型号为 LCT224Z，骨架材料是 塑料，分布电容为好 (F)，绕线形式是 多层平绕式，品牌为 LC，感抗XL是小 ()，

- 额定输入：5a
- 输出电流：2.5ma
- 精 度：0.1%
- 线 性 度：0.1%
- 角 差： 9
- 隔离耐压：5000vac

电气特性参数表：

参数	类型	典型	最大
输入电流		5	40