

乐清柳市供应互感器，导轨安装式互感器，CP电流互感器

产品名称	乐清柳市供应互感器，导轨安装式互感器，CP电流互感器
公司名称	乐清合益电气有限公司
价格	10.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:合益电器
公司地址	乐清市柳市镇上岩后村
联系电话	86 0577 61771663 18989782622

产品详情

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。

订货须知

请用户在订货时提供一下产品信息

(1) 产品型号，中间开孔尺寸

(2) 额定电流比，精度，容量

例如：订货mes型。穿心孔直径为40mm、电流比400、5a

额定输入5va、准确级1.0级的互感器。

订货代号为：mes62/40 400/5a 5va 1.0级

(3) 如有特殊需要，请先联系卖家

关于发货

公司主要产品有各种高低压电流互感器，电压互感器，电流表，电压表断路器。按钮开关及其电器产品。如果您选择的东西比较多，我们推荐您使用物流。如果东西只有1-2个的话，建议您使用快递，方便

您。本店所有产品不含税不含运费。在下单之前麻烦您都先跟我说一下。祝选购愉快！

关于售后

互感器等级有1.0 0.5 0.5s 0.2
0.2s级，等级不同价格不同。公司所有产品均质保一年！

关于价格

本店每款产品的价格根据不同规格而不同。所以麻烦您在选购时先咨询我产品价格。量多价格从优。谢谢惠顾！

mes系列电流互感器，户内装置，在额定频率50-60hz、0.5-0.66kv及以下的交流线路中作测量、电能及继电保护之用。符合gb-1208标准

外壳，所有外壳均用abs阻燃料材料制造，阻燃符合ul-94v0标准。绝缘等级：e级。

环境温度：-20 +45 。储存温度：-50 +80 测试电压：4kv 50hz

1min工作频率：50hz/60hz额定二次电流：5a或1a额定负载：1va 1.5va 2.5va 3.75va 5va 7.5va 10va 12.5va 15va 20va 30va 45va 60va精度等级：0.5级用于精确的测量（如电度表）1.0级用于一般的配电盘仪器的测量，3.0级用于非精确要求的测量。连接；二次接线的两个端子各有一个接线点，用m4或m5的螺丝紧固。配件：端子保护盖用于电业部门进行铅封，此操作符合din57106标准的vgb4保护作用。安装支持:螺丝和夹持件用于汇流排的安装紧固。

互感器储存处应干燥，长期储存应用纸箱或木箱包装，如保存期超过一年，应进行绝缘电阻、工频耐压试验，若有变化要进行干燥外理。

本产品的安装方式为立式密封，电感量是100，额定电流为200/5A（mA），种类是电流互感器，磁芯形状为柱形，导磁体性质是铁芯，标称电压为720（V），允许误差是5%，应用范围为测量，封装形式是普通电感，型号为MES-62/20，骨架材料是塑料，分布电容为3（F），工作频率是低频，绕线形式为多层平绕式，品牌是合益电器，感抗XL为20（ Ω ），