

# 原装现货 B值3950 玻璃封测温型精密度5% MF58-10K NTC热敏电阻

产品名称	原装现货 B值3950 玻璃封测温型精密度5% MF58-10K NTC热敏电阻
公司名称	深圳市福田区元源电子经营部
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:mf58-10k
公司地址	深圳市福田区振华路高科德电子市场A1815
联系电话	86-0755-33061318 13560739258

## 产品详情

本公司一贯坚持品质、信用第一！诚信为本，互惠互利！以优质的服务、高质的产品、完善的管理体系为先导，

满足客户需求，提高客户企业效益是我司一直追求的目标。您的满意是对我司最大的鼓励！

质量是我们的牌子，诚信是我们的资本，本公司竭诚为您提供优质的产品和周到的服务。

由于电子元器件的型号繁多，需要一定的时间来一一拍照以及上传，如您需要的产品，在本店暂时查不到，请联系我们为您报价。本公司提供配套服务，大量现货库存，品质保证，渠道正规，做您身边最优质的供应商。

\*\*\*\*\*联系方式\*\*\*\*\*

阿里旺旺：puchen18

业务电话：0755-33061318 业务传真：0755-33061319

郑小姐：13560739258

王先生：13554919849

腾讯qq：79965506

地址：深圳市福田区振华路高科德a1815

产品应用范围：

1：电磁炉，电压力锅，电饭煲，电烤箱，消毒柜，饮水机，微波炉，电取暖炉等家用电器的温度控制及温度检测。

2：办公自动化设备（如复印机，打印机等）的温度检测及温度补偿。

3：工业，医疗，环保，气象，食品加工设备的温度控制与检测。

4：充电电池组及充电器的温度保护。

5：仪表线圈，集成电路，石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿。

特点：

1：mf58系列产品为轴向引线玻璃封装型

2：稳定性好，可靠性高

3：阻值范围宽：1k ~1000k

4:阻值及b值精度高

5:由于采用玻璃封装,可在高温和高温等恶劣环境下使用

6:体积小,结构坚固,便于自动化安装

7:使用温度范围-40 ~+300

8:额定功率: 50mw

9:热感应快，灵敏度高

I 产品型号说明

mf 58103f 3950

mf——负温度系数（ntc）热敏电阻代号。

58——玻璃封装热敏电阻。

103——热敏电阻的标称阻值，表示该电阻标称阻值为： $10 \times 10^3$ （ $\Omega$ ）。

f——电阻值的误差（精度）为： $f = \pm 1\%$ ， $g = \pm 2\%$ ， $h = \pm 3\%$ ， $j = \pm 5\%$

3950——电阻的热敏指数（材料系数）b值为： $395 \times 10^4$ (k)

图片展示：正面反面左侧右侧上面下面

本产品的功率特性为小功率，标称阻值是10k，材料为玻璃釉膜，种类是热敏，加工定制为是，频率特性是中频，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，额定功率为0.5(W)，型号是MF58-10K，温度系数为PTC，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，品牌为中性，性能是通用，外形为圆柱形，制作工艺是合成式，