

# 热敏电阻2.5D-13 hel

产品名称	热敏电阻2.5D-13 hel
公司名称	深圳市誉迪微科技有限公司
价格	250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hel 型号:mf72型热敏电阻2.5d-13
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道龙胜社区工业西路龙胜大厦三楼396号房（办公场所）
联系电话	13510305857

## 产品详情

### ntc热敏电阻

产品简介 mf72功率型ntc热敏电阻器是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻，在开机的瞬间产生的浪涌电流，在电源电路中串接一个功率型ntc热敏电阻器，能有效地抑制开机时的浪涌电流，后，由于通过其电流的持续作用，功率型ntc热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度，它消耗的功率可以忽略不计，而保证线路的正常工作，所以，在电源回路中使用功率型ntc热敏电阻器，是抑制开机浪涌保护电子设备免遭破坏。

应用范围 适用于转换电源、开关电源、ups电源、各类电加热器、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及照明灯具的灯丝保护。

特点 1. 体积小，功率大，抑制浪涌电流能力强。 2. 反应速度快。 3. 材料常数（b值）大，残余电阻小。 4. 寿命长，系列全，工作范围宽。 .产品标识说明 注：1、最大稳态电流遇小数时用三位数表示。其余用实际值表示。 2、额定功率遇小数时用三位表示，其余用两位表示。外形结构图 主要参数及尺寸注：若非特别说明，额定零功率电阻允许偏差

型号 type	额定阻值( )rated resistance	最大稳态电流(a)max. steady state current	d	l	f	dim
			dmax	lmin	f ± 1	

5d-5	5	1	6.5	25	5.0	2.5
10d-5	10	0.7	6.5	25	5.0	2.5
20d-5	20	0.5	6.5	25	5.0	2.5

5d-7	5	2	8.5	25	5.0
8d-7	8	1	8.5	25	5.0
10d-7	10	1	8.5	25	5.0
12d-7	12	1	8.5	25	5.0
16d-7	16	0.7	8.5	25	5.0
20d-7	20	0.6	8.5	25	5.0
22d-7	22	0.6	8.5	25	5.0
33d-7	33	0.5	8.5	25	5.0
3d-9	3	4	10.5	25	7.5/5.0
4d-9	4	4	10.5	25	7.5/5.0
5d-9	5	3	10.5	25	7.5/5.0
6d-9	6	2	10.5	25	7.5/5.0
8d-9	7	2	10.5	25	7.5/5.0
10d-9	10	2	10.5	25	7.5/5.0
12d-9	12	1	10.5	25	7.5/5.0
16d-9	16	1	10.5	25	7.5/5.0
20d-9	20	1	10.5	25	7.5/5.0
22d-9	22	1	10.5	25	7.5/5.0
30d-9	30	1	10.5	25	7.5/5.0
33d-9	33	1	10.5	25	7.5/5.0
50d-9	50	1	10.5	25	7.5/5.0
60d-9	60	0.8	10.5	25	7.5/5.0
2.5d-11	2.5	5	12.5	25	7.5/5.0
3d-11	3	5	12.5	25	7.5/5.0
4d-11	4	4	12.5	25	7.5/5.0
5d-11	5	4	12.5	25	7.5/5.0
6d-11	6	3	12.5	25	7.5/5.0
8d-11	8	3	12.5	25	7.5/5.0
10d-11	10	3	12.5	25	7.5/5.0
12d-11	12	2	12.5	25	7.5/5.0
16d-11	16	2	12.5	25	7.5/5.0
20d-11	20	2	12.5	25	7.5/5.0
22d-11	22	2	12.5	25	7.5/5.0
30d-11	30	1.5	12.5	25	7.5/5.0
33d-11	33	1.5	12.5	25	7.5/5.0
1.3d-13	1.3	7	14.5	25	7.5

1.5d-13	1.5	6	14.5	25	7.5
3d-13	3	6	14.5	25	7.5
4d-13	4	5	14.5	25	7.5
5d-13	5	5	14.5	25	7.5
6d-13	6	4	14.5	25	7.5
7d-13	7	4	14.5	25	7.5
8d-13	8	4	14.5	25	7.5
10d-13	10	4	14.5	25	7.5
12d-13	12	3	14.5	25	7.5
15d-13	15	3	14.5	25	7.5
16d-13	16	3	14.5	25	7.5
20d-13	20	3	14.5	25	7.5
30d-13	30	2.5	14.5	25	7.5
47d-13	47	2	14.5	25	7.5
1.3d-15	1.3	8	16.5	25	7.5
1.5d-15	1.5	8	16.5	25	7.5
3d-15	3	7	16.5	25	7.5
5d-15	5	6	16.5	25	7.5
6d-15	6	5	16.5	25	7.5
7d-15	7	5	16.5	25	7.5
8d-15	8	5	16.5	25	7.5
10d-15	10	5	16.5	25	7.5
12d-15	12	4	16.5	25	7.5
15d-15	15	4	16.5	25	7.5
16d-15	16	4	16.5	25	7.5
20d-15	20	4	16.5	25	7.5
30d-15	30	3	16.5	25	7.5
33d-15	33	3	16.5	25	7.5
47d-15	47	3	16.5	25	7.5
50d-15	50	3	16.5	25	7.5
0.7d-20	0.7	12	21.5	25	10/7.5
1.3d-20	1.3	9	21.5	25	10/7.5
2.2d-20	2.2	8	21.5	25	10/7.5
2.5d-20	2.5	8	21.5	25	10/7.5
3d-20	3	8	21.5	25	10/7.5
5d-20	5	7	21.5	25	10/7.5
6d-20	6	6	21.5	25	10/7.5

8d-20	8	6	21.5	25	10	7.5
10d-20	10	6	21.5	25	10	7.5
12d-20	12	5	21.5	25	10	7.5
16d-20	16	5	21.5	25	10	7.5
3d-25	3	9	26.5	25	10	7.5
5d-25	5	8	26.5	25	10	7.5
8d-25	8	7	26.5	25	10	7.5
10d-25	10	7	26.5	25	10	7.5

本产品的功率特性为小功率，标称阻值是 2.5，材料为有机实心，种类是热敏，加工定制为是，频率特性是超高频，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，额定功率为 0.05 (W)，型号是 MF72型热敏电阻2.5D-13，温度系数为 NTC，允许偏差是  $\pm 5\%$ ，品牌为 HEL，性能是通用，外形为平面片状，