

自藕变压器 QZB自藕变压器价格 上海指星自藕变压器

产品名称	自藕变压器 QZB自藕变压器价格 上海指星自藕变压器
公司名称	上海指星电气有限公司
价格	780.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:多相 额定功率:1-500
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢
联系电话	13916164689

产品详情

zb系列起动自藕变压器的适用范围： 本起动自藕变压器（以下简称变压器）系用于三相交流频率50hz，电压380v，功率14 ~ 500kva 鼠笼型电动机作自藕降压起动，起动完毕应将变压器切除。

qzb系列起动自藕变压器的结构特征： 自藕变压器是一种单圈式变压器。一、二次侧共用一绕组绕制，其变压比是固定的。与同容量的一般变压器相比较，具有结构简单、用料省、体积小等优点，尤其在变压比接近1的场合显得特别经济。 所以在电压相近的大功率输电变压器中用得较多，此外在10kw以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。

qzb系列起动自藕变压器的工作条件： 海拔高度不超过2500m； 周围空气温度； a.不同海拔高度的最高空气温度，见表1。 b.最低空气温度： - 40

空气相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 无显著摇动和冲击振动的地方。

无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘气体与尘埃（包括导电尘埃）。

在没有雨雪侵袭的地方，自藕变压器安装在自藕起动柜的主要元件，电压为220v、380v、660v、1000v等以下电压，频率50hz~60hz,功率为800千瓦及以下的三相鼠笼感应电动机作为降压起动之用。2、自藕变压器是一种单圈式变压器，一、二次侧共同用一个绕组绕制，其变压比是固定的。自藕变压器与同容量的一般变压器相比较，尤其在变比接近于1的场合显得特别经济，所以在电压相近的大功率输电变压器中用得比较多，此外10千瓦以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。注：电源与输入抽头100%对接，电机与输出抽头65%相接，80%抽头一般空着不接，如起动有困难时可改接80%抽头。380v电压输出65%抽头电压为247v，80%抽头电压为304v；660v电压输出65%抽头为429v，80%抽头电压为528v。主要技术数据及外形、安装尺寸。

变压器用户须知：

1、开箱检查:

箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位,接线端子有否接触不良。

2、就位须知:

变压器安装场地必须干燥通风,无强力振动,无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放,严禁过分倾斜,就位后机器底盘受力要均匀,箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地,确保机器的通风与维护保养。

3、绝缘要求:

短接“输入”与“输出”端子并引出测试点,测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻,此值应大于2兆欧。

4、检查接线:

调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线,这项工作是保证变压器可靠运行的关键,必须认真做好。具体如下:

a:检查主回路接线是否牢固可靠,尤其对qf空气开关与km接触器接点处的接线有否松脱现象,必须拧紧。

b:检查面板背面各种电气器件,如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠,如有松动,必须拧紧。

质量保证、售后服务:

指星承诺:“出一流产品,供一流服务”为宗旨。面对经济全球性的挑战,向广大客户做出如下承诺:凡购买“指星”品牌保质期内对产品实行,“三包”(包修、包换、包退);公司对产品实行终身跟踪服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳解决方案

联系方式:

技术顾问:13916164689 订购热线:021-39192068 传真:021-33516998 qq:851711150 936687219 阿里旺旺:zxdq2011

上海指星电气欢迎您的来电!!公司网址:

<http://www.shzxdq.net>

本产品的效率()是95%,电压比为380/220(V),铁心形状为EI型,防潮方式为开放式,额定功率为1-500(KVA),冷却方式是油浸自冷式,型号为QZB-75KW,品牌为指星电