

调压器 单相 3k 密封式

产品名称	调压器 单相 3k 密封式
公司名称	佛山市衡普环境试验设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	电源相数:单相 额定功率:3k 防潮方式:密封式
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区 伦教镇 羊大路 荔村10号 综合楼一座二楼 厂房(珠海服务处) 珠海市香洲区前山镇
联系电话	86-075722618837 13500277565

产品详情

主要特点：

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形，属老产品；tdgc2、tsgc2外形呈方形，美观大方，称新型产品。

ztdgc2、ztsgc2系列单、三相大功率柱式电动调压器，是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品，以满足广大用户的需求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%)，柱式电动调压器采用电动操作机构，减轻操作劳动强度。输出电可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小，效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

tdgc2j 单相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tdgc2j-0.5kva	14 × 13 × 13	4	tdgc2j-10kva	31 × 24 × 41	36
tdgc2j-1kva	20 × 18 × 18	6.5	tdgc2j-15kva	31 × 24 × 56	48
tdgc2j-2kva	20 × 18 × 20	9	tdgc2j-20kva	31 × 24 × 77	56

tdgc2j-3kva	22 × 20 × 20	11	tdgc2j-30kva	31 × 24 × 150	105
tdgc2j-5kva	31 × 24 × 24	16			

tsgc2j 三相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tsgc2j-0.6kva	15 × 12 × 33	10	tsgc2j-9kva	28 × 21 × 48	35
tsgc2j-1.5kva	17 × 13 × 34	14	tsgc2j-15kva	32 × 24 × 57	48
tsgc2j-3kva	27 × 17 × 42	20	tsgc2j-30kva	33 × 24 × 150	105
tsgc2j-6kva	26 × 21 × 46	28			

ztdgc2 单相大功率柱式电动调压器

规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)	规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)
ztdgc2-50kva	200	60 × 63 × 150	ztdgc2-100kva	400	70 × 120 × 170
ztdgc2-63kva	252	70 × 120 × 170	ztdgc2-125kva	500	70 × 120 × 170
ztdgc2-80kva	320	70 × 120 × 170			

ztsgc2 三相大功率柱式电动调压器

规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)	规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)
ztsgc2-50kva	67	70 × 63 × 170	ztsgc2-125kva	168	70 × 120 × 170
ztsgc2-63kva	84	70 × 63 × 170	ztsgc2-160kva	215	120 × 150 × 170
ztsgc2-80kva	107	70 × 120 × 170	ztsgc2-200kva	269	120 × 150 × 170
ztsgc2-100kva	134	70 × 120 × 170	ztsgc2-250kva	335	120 × 150 × 180

本产品的型号是TDGC2，铁心形式为金属箔，绕组形式是三绕组，防潮方式为密封式，额定功率为3K (KVA)