

东莞大朗三相变压器/全铜线变压器/足功率变压器,东莞变压器厂

产品名称	东莞大朗三相变压器/全铜线变压器/足功率变压器,东莞变压器厂
公司名称	东莞市凤岗科圣变压器经营部
价格	5300.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:50
公司地址	广东东莞市凤岗镇水贝工业区
联系电话	86-76933351949 13332655618

产品详情

东莞科圣变压器厂,东莞科圣电源设备厂,东莞变压器厂,变压器厂,专业变压器厂,电源变压器,bk变压器,控制变压器,单相变压器,三相变压器,自耦变压器,隔离变压器,稳压器,调压器,高压变压器,低频变压器,调压器,稳压器,环形变压器,开关电源,电感电抗器,线切割变压器,针车变压器,机床变压器,数控变压器,维修变压器等,以下说明书

三相变压器详细说明:

www.dgkesheng.com

欢迎您来电洽谈 0769-33351949 / 13332655618 宋先生

三相sog隔离和三相soz自耦变压器三相sog隔离变压器和三相soz自耦变压器,输入电压和输出电压小于1000v,三相sog隔离变压器的额定功率从500va到400kva,三相自耦变压器的功率从1kva到800kva.接线方式可选用引线出、原铜线出、端子、铜锣丝接线。广泛应用于进出口设备三相电源、安全隔离电源、升降压电源、检测系统电源、各种机械电源等等。

基本参数输入电压:440v,420v,400v,380v,220v,110v输出电压:380v,220v,200v,190v,120v,110v,100v功率:三相隔离变压器500va-400kva 三相自耦变压器1kva-800kva频率:50-60hz隔离等级:e级,120 环境温度:-10 to +40 效率 90%冷却方式:自然风干,干式绕组材料:一般采用铜线,如有特殊要求,可采用铝线标准:iec60076,iec61558

三相隔离和自耦变压器的应用:三相隔离和自耦变压器广泛应用于进出口设备三相电源、安全隔离电源、升降压电源、检测系统电源、ups电源、整流装置、照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、等各种机械电源

功能特点:1)安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。2)采用德国htt技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。3)低损耗、低噪音,节能效果明显。4)

散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行。5) 防潮性能好，适应高湿度和其它恶劣环境中运行。6) 体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低。

本产品的电压比为380/220 (V)，铁心形状为EI型，防潮方式是开放式，额定功率是50 (KVA)，型号是SGZ-50，品牌是科圣电