

UV变压器 三相

产品名称	UV变压器 三相
公司名称	无锡世洪电子科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	电压比:220-380 电源相数:三相 额定功率:1-20
公司地址	无锡市新区纺城大道288号新世界国际印刷包装区B-29-12号
联系电话	13951509978

产品详情

本公司采用进口或国产优质矽钢片,铜线制造,性能稳定的变压器,镇流器。

变压器功率：2kw-20kw

镇流器：0.5kw-5kw

并有自耦式和感应式两种形式供客户选择.

uv变压器采用漏磁生压原理，在特殊场合使用的干式变压器。具有性能稳定、启动快、噪音小、热量低、功耗节能特点。采用进口矽钢片及真空工艺，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备uv光源配套使用，专用于uv上光、uv固化、ps晒版等。变压器的款式有立式，卧式和进口式，功率从3kw-28kw。2，选用变压器要点：灯管的工作电流、电压，直径确定后。变压器参数与为灯管参数科学匹配，以达到有效输出紫外线，且使用寿命长。注意：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与uv灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。3，产品标准jb/t 8750-1998电控设备用变压器标准。4，产品材质铁芯材质为进口高矽硅钢片，导线为优质无氧铜，有效降低产品运行时损耗，确保产品的稳定性。生产中采用真空含浸并使用f级绝缘材质，大大降低绝缘耐压隐患，极大的提高了产品安全性及使用寿命。

并有自耦式和感应式两种形式供客户选择.

uv变压器采用漏磁生压原理，在特殊场合使用的干式变压器。具有性能稳定、启动快、噪音小、热量低、功耗节能特点。采用进口矽钢片及真空工艺，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备uv光源配套使用，专用于uv上光、uv固化、ps晒版等。变压器的款式有立式，卧式和进口式，功率从3kw-28kw。2，选用变压器要点：灯管的工作电流、电压，直径确定后。变压器参数与为灯管参数科学匹配，以达到有效输出紫外线，且使用寿命长。注意：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与u

v灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。3，产品标准jb/t 8750-1998电控设备用变压器标准。4，产品材质铁芯材质为进口高矽硅钢片，导线为优质无氧铜，有效降低产品运行时损耗，确保产品的稳定性。生产中采用真空含浸并使用f级绝缘材质，大大降低绝缘耐压隐患，极大的提高了产品安全性及使用寿命。

本产品的 品牌为ABB， 型号是1KW-25KW， 防潮方式为开放式， 冷却方式是自然冷式， 电压比是220-380（V）， 额定功率为1-20（KVA）