

调压器 深圳调压器 东莞调压器 调压器30KW

产品名称	调压器 深圳调压器 东莞调压器 调压器30KW
公司名称	深圳市威泰隆科技有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	电源相数:其他 冷却形式:干式 频率特性:低频
公司地址	深圳市光明新区公明街道滨海明珠工业园5栋3楼
联系电话	13418542493 13713595937

产品详情

调压器系列用在调压控温调速调光功率控制等场所使用范围十分广泛.适用范围:家用电器工业设备仪器仪表机械制造冶金等.tdgc2jtsgc2j外形呈圆形属老产品;tdgc2tsgc2外形呈方形美观大方称新型产品.深圳调压器型号与规格 1、 tdgc2、 tsgc2调压器的基本规格如表； 2、

tdgc2j、 tsgc2j调压器的基本规格如表； 3、 调压器额定（输出）容量按下式计算： $p_2 = m i_2 \cdot u_2 \times 10^{-3}$ （kva） 式中： p_2 ——调压器额定输出容量； m ——相数，单相 $m=1$ ，三相 $m=3$ ； i_2 -额定输出电流（a）； u_2 -最大输出电压（v），三相为线电压。 4、

调压器绝缘等级为b级，触点温升限值（用半导体点温度计测量）不超过90 。 5、过负荷能力，调压器允许短时间超过额定输出电流值，但不能超过表3的规定。

深圳调压器基本原理与主要结构 1、 基本原理：调压器就是匝比连续可调的自耦变压器，当调压器电刷借于手轮主轴和刷架的作用，沿线圈的磨光表面滑动时，就可以连续地改变匝比，从而使输出电压平滑地从零调节到最大值。

本产品的 品牌为威泰隆， 型号是TSGC， 应用范围是自耦（ ）， 电源相数为其他（