

碳膜电位器,音量电位器,拨盘式电位器 , 双联电位器

产品名称	碳膜电位器,音量电位器,拨盘式电位器 , 双联电位器
公司名称	常州市武进区南夏墅荣轩电子元件厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zx 型号:0172-101
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 销售处:广东省东莞市长安镇上沙工业区
联系电话	86-076985846121 13794892218

产品详情

旋转式拨盘电位器,主要用于音量调节.

主要适用于：调音台，音响，汽车音响，电视机，功率放大器，电子留言设备，耳机，收音机，玩具，等。规格参数电气特性全阻值:500 - 1m 全阻值公差:± 20%阻抗特性型式:a,b,最大工作电压:ac 50v,dc12v额定功率:0.05w杂音:less than 50mv绝缘阻抗:more than 100m at dc 100v耐电压:1 minute at ac 250 v残留阻值:term.1~2:less than 100 term.2~3:less than 100 耐久性能旋转寿命:10000 cycles

本公司经营宗旨：做质量第一，求质量信誉、讲用户第一，让用户满意。客户要求，是我们的生命，我们以“诚招天下客，信为生意本”的态度热忱欢迎国内外客商.

荣轩电子销售部电话：0769-85846121 手机：13794892218

传真：0769-81582512 业务qq：2311195272

<http://www.dgzhaoxiang.com>

本产品的滑动噪声为 3 (V)，标称阻值是 10K，零位电阻为 5 ()，材料是碳膜，阻值调节方式为旋转式，接触电阻是 5 ()，种类为贴片式，加工定制是是，额定功率为 0.05 (W)，型号是 0172-101，分辨率为 10 (%)，品牌是 ZX，性能为小型，阻值变化方式是直线式，绝缘电阻为 3 (M)，阻值允许偏差是 ± 20 (%)，