

NuPRO-E340 模块PLC可编程

产品名称	NuPRO-E340 模块PLC可编程
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

NuPRO-E340 模块PLC可编程, NuPRO-E340,

研华科技 (Advantech) 的工业计算机是针对各种工业环境设计的计算设备, 它们不仅在性能上满足一般计算需求, 还具备适合恶劣工业环境的额外特性, 如增强的耐温、防尘、防震等特性。以下是研华提供的一些工业计算机产品线及其特点:

- 工业PC (IPC)**: NuPRO-E340通常使用能和低功耗的处理器, 扩展性强, 可以通过插槽添加额外的硬件功能。通常配备坚固耐用的金属外壳保护, 适用于工业自动化、过程控制等场合。
- 面板电脑 (Panel PC)**: 集成了触摸屏和计算机功能于一体的设备, 适合作为人机界面 (HMI) 使用。通常可以在前面板接口直接操作, 适用于制造业、食品和饮料、医药行业等。
- 嵌入式计算机**: 它们是小型化、无风扇设计的工业计算机, 适合嵌入到更大的系统中。由于它们的紧凑设计, 这些电脑常用于空间受限的环境, 例如自动化设备、机器人技术等领域。
- 工业服务器**: 为数据密集型的工业应用设计, 例如大规模的数据采集、处理和存储。

工业计算机除了硬件性能以外, 还可能包括支持工业通讯协议 (比如Modbus、PROFIBUS、EtherCAT等) 的接口, 也可能支持各种操作系统, 包括但不限于Windows、Linux等。

具体而言, 研华的工业计算机具有以下特点:

- **耐用性**: NuPRO-E340具有耐用的外壳, 可以抵御恶劣的环境条件, 如振动、冲击、温差、湿度和灰尘等问题。 -

****扩展性****：很多型号可以通过PCI/PCIe插槽等方式添加额外的功能和接口。 - ****可靠性****：工业计算机通常需要7x24小时不间断运行，因此研华在设计时就注重产品的可靠性和稳定性。

在选购研华工业计算机时，用户需要根据自己的应用需求来选择合适的配置，比如处理器的性能、内存容量、存储选项、接口种类和数量以及其他特殊要求等。用户也可以根据环境要求选择适当的防护等级，比如IP等级，来确保设备在不同环境下的可靠运行。

PXIe-6375;1841-2SHDSL; ADAM-5018;PXI-2010; PXI-2557;cRIO-9075; SMD53G48P;2821-SEC/K9; WS-C3560-24TS-S;CPCI-R6780; WS-C3750V2-24TS-S;P69-MDDE128LPF; PCI-6527;PXI-4204; G4+MDH4A32G;DVP-7011MHE; PCI-6024E;NI 9223; PCI-1730;NI 5771; OPT-8H;PCI-1760U-BE; IPC-620P-B/350 ;WS-C3750-24FS-S; NPE-300;PXIe-2526; PCL-745;ADAM-3017; MIC-3121;PXI-6250; 2921/K9;USB-6525; MLSI-II-114-2;PXI-6723; C2921-VSEC-CUBE/K9;PCI-6541; PCM-3350;PXI-6281; PCLD-8810I;PCIE-1760-AE; WS-C2960S-24PD-L;PCI-1780U; LFSF分室反吹袋式除尘器是一种下进风，内滤式、分室反吹风清灰的除尘器，除尘器效率可达99%以上。维护保养方便，可在除尘系统运行时逐室进行检修、换袋。使用范围较广，可用于冶金、矿山、机械、建材、电力、铸造等行业及工业锅炉的含尘气体的净化。进口含尘质量浓度（标准状态）不大于3g/m³,采用耐高温滤袋进口烟气温度高可达2度。LFSF反吹除尘器分两种类型，LFSF-Z中型系列采用分室双仓、单排或双排矩形负压结构形式。

[FSP150-50LN 模块PLC可编程](#)