

北陆3*3贴片可调电阻5K型号VG039NCHXTB502

产品名称	北陆3*3贴片可调电阻5K型号VG039NCHXTB502
公司名称	深圳市爱贤电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:hokuriku 型号:vg039nchxtb502
公司地址	深圳市福田区福华路福星路交叉口福田外贸大厦17D
联系电话	13922868635

产品详情

3mm 陶瓷碳膜微调电阻器标准规格说明

总阻值范围：100 至1m

标准阻值误差：+/- 25%

残留阻值：不能大于总阻值之 2%

线性：直线 (b)

功率：0.15w (70 ° c)

使用电压：少于 50v

旋转寿命：转动 20 回后，阻值变化在 ±15% 以内。

温度系数：± 250ppm/ ° c

旋转噪音：低于标示阻值之 5%

旋转角度：260 ° ± 20 °

扭力矩：20 ~ 200gf. cm

使用温度：-40 ° ~ +100 ° c

耐高温：在温度 70 ° c 之环境下放置 500 小时后，阻值变化为 $\pm 5\%$ 。

耐湿、高温：在温度 60 ° c、相对湿度 90-95% 环境下放置 500 小时后，阻值变化为 $\pm 5\%$ 。

焊锡温度：240 ° c

焊锡时间：5秒

本产品的滑动噪声为 1 (V)，标称阻值是 5k，零位电阻为 0 ()，材料是玻璃釉膜，阻值调节方式为 旋转式，接触电阻是 0.15 ()，种类为 贴片式，加工定制是否，额定功率为 1.6 (W)，型号是 VG039NCHXTB502，分辨率为 1 (%)，品牌是 HOKURIKU，用途为 微调，性能是 预调，阻值变化方式为 X式 (直线式)，绝缘电阻是 100000 (M)，阻值允许偏差为 ± 30 (%)，