

安规电容 X2 国产 x2

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安规电容 X2 国产 x2 |
| 公司名称 | 烟台浩如商贸有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:国产 型号:x2 介质材料:纸膜复合 |
| 公司地址 | 烟台开发区长江路19号1层外60号 |
| 联系电话 | 13583556761 |

产品详情

安规电容广泛用于电源当中

x2-mkp金属化聚丙烯膜抗干扰电容器

x2-mkp为无感结构，用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成，导线采用镀铜包钢线，使用环氧树脂密封在塑料壳内。

特点

塑料外壳封装，外观一致性好

高频损耗小，适用于较大电流

绝缘电阻高，自愈性好，寿命长

能承受2.5kv的脉冲电压，属x2类

适用于电源跨线降噪电路，及其他交流场合技术要求

| | |
|-------|--|
| 引用标准 | gb/t14472 (iec 60384-14) |
| 气候类别 | 40/100/21 |
| 额定电压 | 280vac |
| 电容量范围 | 0.0022 ~ 4.7 μ f |
| 电容量偏差 | \pm 5% (j), \pm 10%(k), \pm 20%(m) |
| 耐电压 | 4.3ur (5s) |
| 损耗角正切 | 0.3% (20 ,10khz) |
| 绝缘电阻 | 15000m cr 0.33 μ f 5000s cr > 0.33 μ f |

本产品的品牌为国产，型号是X2，介质材料为纸膜复合，应用范围是退耦，外形为方块状，功率特性是中功率，频率特性为高频，调节方式是固定，引线类型为径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值为350（V），等效串联电阻(ESR)是0.1（m Ω ），标称容量为0.0022-4（uF），损耗是0.001，额定电压为275（V），绝缘电阻是20（m Ω ），温度系数为1，