

135寸会议平板，COB136寸会议一体机，COB触摸一体机，COB移动式会议机

产品名称	135寸会议平板，COB136寸会议一体机，COB触摸一体机，COB移动式会议机
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:136寸
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

1. 显示面板采用COB封装技术，屏幕正面防护等级达到IP65，至少具备防水、防尘、防撞、防静电、防潮等特性具有消除炫光功能，屏体表面不易受溶剂溶解，可采用碘类消毒剂、醇类消毒剂、次氯类消毒剂进行表面消毒。2. 为了方便运输，装卸、整机采用模块化设计，屏体单元采用无风扇、无缝拼接等方式，支持六向调节功能、使平整度和拼缝更趋向完美。3. 为确保产品安装快捷、操作使用方便，要求产品整体高度集成化，大屏、发送卡、接收卡、音频传输系统、电脑等一体化设计，同时要求内置符合英特尔协议OPS接口的PC电脑；不允许采用外挂、后背、或者拼凑方式。4. 为方便客户在使用中、便于记录或者对内容需要批注时，要求屏幕支持触控功能，且不少于10点同时触控，触摸识别尺寸不得大于6mm，触摸精度不得大于2mm，响应时间不得大于10ms；为书写流畅，面板要求点到面的转换，要求观看时无像素颗粒感，封装要求无灯杯、支架、焊点。5. 为满足用户使用需求，要求产品具备挂墙安装、移动支架、落地支架、吊装、镶嵌等安装模式；6. 为方便客户管理，产品支持开机、关机、熄屏、熄屏恢复通一键操作，指示灯和按键状态同步，且待机功耗0.5W；9. 为保障客户使用应用程序的兼容性，要求采用双系统，Android8.0系统硬件CPU采用A73*2+A53*2架构，运行内存 4G，存储空间 32G；windows10系统硬件芯片频率 2.8GHz，核心 6个,运行内存 8G，存储空间 256G，操作系统采用正版Windows10 64位操作系统；10. 为保障产品信息传输的多样性及兼容性，具备HDMI输入接口 2路，HDMI输出接口 1路；其中USB-B 1路，USB3.0 2路，USB2.0 4路；其他接口要求：RJ45 2路，3.5mm 1路；支持2.4G和5G双频Wi-Fi功能；内置音频系统功率 30W；蓝牙版本 5.011. 为安装快捷方便，无需铺设额外线材，只需一根电源线，无需配置配电箱、稳压器等；12. 设备需通过TUV低蓝光标准、并视觉舒适度属于1级，观看基本无疲劳感；电磁兼容classB级标准，光生物测试标准等13. 功能项14. 为满足用户日常应用需求，符合用户日常使用习惯，要求产品系统功能至少包括文件管理、电子白板、无线传屏、远程视频会议等四大核心应用功能；15. 要求产品具备触摸电子白板书写功能，具有基本的书写、擦除、删除、缩放等基础功能，为支持多人同时便捷书写，要求电子白板支持2分屏和4分屏模式，并支持分屏之间的相互位置的移动切换；同时具备书写内容本地保存、一键扫码带走等功能，

为保证扫码带走的安全性、要求支持局域网内分享功能；16. 为了实现整屏任意位置书写功能、要求产品具备缩小控制功能，要求屏幕缩小控制、支持50%、60%、70%缩放功能，要求该功能同时支持Android系统和Windows系统；17. 为方便快捷操作，产品需具备侧边栏和悬浮球功能，通过快捷方式操作栏实现各种操作，例如OPS、主页、后台进程等。18. 为更简化会议及接待等应用场景准备流程，要求系统具备贵宾欢迎应用程序，支持快速选择背景幕布元素，可选不同风格背景快速调用，内置模板不得少于10种，支持欢迎词欢迎的字体、颜色等元素等自定义，支持贵宾签名留念功能可以书写颜色、画笔的粗细修改等功能；支持对签名墙的保存和二维码分享功能。19. 产品具备本地和网络在线升级功能，同时支持对设备产品型号、软件版本、安卓系统版本、发送卡及接收卡版本、触摸驱动版本、内存可用及总计信息进行查看 20. 文件管理，自动将文件按照音频、视频、文档、图片等进行分类显示，便于查找；21. 为方便快捷记录、支持在PPT、图片或视频文件下、打开简易小白板，小白板支持书写功能，并支持任意位置漫游，不影响任意文件的显示。22. 文件快传，通过扫码二维码轻松实现文件传输，支持多个文件同时传输，文件类型支持PDF、图片、视频、文件等。23. 为了实现联机互动、便捷各种操作，一体机与外部电脑间通过USB并不外加设备并能实现大屏控小屏功能。24. 一体机产品支持内置电脑端和安卓端画面的HDMI环出。25. 无线传屏系统支持跨平台无线接入，支持windows平台、IOS平台、Android平台、MAC平台、Ubuntu平台等常态化应用平台的接入，为体现无线接入系统数量的高容纳性和稳定性，实现与更多接入端点进行展示交流，要求同屏混合（即手机、平台、笔记本电脑）接入不少于9画面，并能自动分屏显示；Windows和MAC系统下支持方向控制功能。26. 视频会议系统要求具备稳定的高并发及网络适应能力，在网络波动的情况下能实现音视频的流畅传输，即网络20%丢包+150毫秒时延+50毫秒抖动的情况下，数据共享依然清晰流畅；在网络30%丢包+150毫秒时延+50毫秒抖动的情况下，视频会议仍保持清晰流畅；在网络80%丢包时，声音少许卡顿，但仍能听清语义；27. 音频采集传输系统信噪比+90dB，支持通过Bluetooth 4.2传输音频信号；系统峰值输出功率 25W，采用Micro-USB充电口，充满电时长3小时，电池续航通话时长 15小时，空闲15分钟后智能启动省电模式，待机时长 48小时；支持回声消除，啸叫处理等音效处理功能。28. 多功能遥控功能支持Android、Windows系统遥控控制；支持Android及Windows系统下空中鼠标功能；支持Android及Windows系统下翻页功能；支持数字激光笔功能；支持无线麦克风功能；