

郑州合金钢闸瓦插销工厂

产品名称	郑州合金钢闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

郑州合金钢闸瓦插销工厂 适用于标准轨距铁路直线或半径 350m的曲线上, 铺设60kg/m钢轨和 型无挡肩混凝土轨枕的无缝线路轨道由于弹条中段后端收窄,弹条也不能往钢轨方向退出

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎, 包括钎体, 所述钎体正面的上部开设有直槽口, 所述钎体正面的中部开设有卡槽, 所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽, 且钎体的底端呈波浪状。进一步的, 所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线, 通过设置防滑线, 能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力, 以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的, 所述钎体为合金钢材质, 且钎体锻压而成, 通过设置钎体为合金钢材质, 能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

《交叉支撑转向架》特别是在竖曲线和缓和曲线地段,各扣节点处的高低和超高是各不相同的,这就要靠改变插入各扣件节点处的可调衬垫的厚度来铺设或补修符合设计标准的板式轨道精度 连接面涂装后,其抗滑移性能主要取决于涂层料的性能,不受钢板强度高底的影响原铸造的挡块有裂损时焊修,焊接结构的制动梁挡块焊缝开裂时清除焊缝并消除裂纹后焊修,丢失时按图样QCZ3JX-20-00焊装 在确保列车安全运行条件下,根据地铁和轻轨交通车辆轴重及减振的要求,一般扣件垂向静刚度为200-290KN/cm,静止横向刚度为220-600KN/cm

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 通过设置设有卡槽, 通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力, 通过设置防滑槽, 能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落, 从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力, 使刹车效果更好, 通过设置直槽口, 能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 通过设置防滑线, 能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力, 以减小闸瓦脱落的可能性, 通过设置钎体为合金钢材质, 能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中, 1、钎体; 2、直槽口; 3、卡槽; 4、防滑槽; 5、防滑线。