

防火板专用膨胀珍珠岩 1.5 (mm)

产品名称	防火板专用膨胀珍珠岩 1.5 (mm)
公司名称	信阳昌达珍珠岩开发有限公司
价格	4.00/袋
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:1.5 (mm) 产地:信阳昌达珍珠岩开发有限公司
公司地址	信阳市平桥区光明路1号
联系电话	0376-3887776 13603768289

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	1.5 (mm)
产地	信阳昌达珍珠岩开发有限 公司	品牌	昌达
产品类别	防火板	材质	膨胀珍珠岩
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级

膨胀珍珠岩是一种酸性火山玻璃质熔岩，经过破碎、预热、焙热而成的具有多孔结构的粒状松散保温隔热材料。膨胀珍珠岩粉与各种不同胶结材料配制，可制成不同膨胀珍珠岩绝热制品，如：水泥珍珠岩制品，憎水珍珠岩制品，珍珠岩空心砖和珍珠岩装饰吸声板。以上产品具有轻质、隔热、保温、保冷、隔音、吸音等特点。应用范围：用于屋顶和墙体保温、隔热、用于制氧和空气分离等设备的保冷，用于室内装饰。膨胀珍珠岩散料还可用于无土栽培及用于农业和园艺上。可改良土壤、提高产量、防止农作物倒伏。膨胀珍珠岩装饰吸声板是一种新型建筑内装饰吸声材料，由膨胀珍珠岩、特种胶结材料与添加剂经压制成型、烘干而成。能制作各种图案，是公共建筑和房屋建筑的室内吊顶及吸声壁。该产品具有装饰、吸声和轻质、保温、隔热、耐水、防火、不变形、消除室内回声、提高语音清晰度，该产品可锯、可钻眼、安装时节约龙骨1/3，使用寿命长，在国内同类产品中属领先水平。