

# UT20共模电感 滤波 共模电感

产品名称	UT20共模电感 滤波 共模电感
公司名称	中山市南朗镇五环电子厂
价格	1.00/个
规格参数	应用范围:滤波 种类:共模电感 品牌:五环
公司地址	中山市南朗镇榄边村工业区
联系电话	0760-85526380 13531822969

## 产品详情

ut型共模电感 uu滤波共模电感中山五环电子厂

1. 產品帶有base, 安裝后牢固可靠。
2. 雙線并繞, l值的誤差小。
3. 高感值, 低損耗。
4. emi較小。

picuu9.8-16 共模电感

uu9.8 type					
part no	inductance	dc	rated	rated	temperature
五环品名	min(m h) 电感量	resistance max ( )	current (amp)	voltage ac/dc	rise max
uu9.8-0.5mh min-1a	0.5	0.3	1.00	250v	40.0
uu9.8-2mh min-0.5a	2.0	1.0	0.50	250v	40.0
uu9.8-5mh min-0.2a	5.0	4.5	0.20	250v	40.0
uu9.8-5mh min-0.3a	5.0	3.5	0.30	250v	40.0
uu9.8-8mh min-0.2a	8.0	6.0	0.20	250v	40.0
uu9.8-10mh min-0.1a	10.0	8.0	0.10	250v	40.0
uu9.8-20mh min-0.14a	20.0	16.5	0.14	250v	40.0

uu9.8-30mh min-0.25a	30.0	30.0	0.25	250v	40.0
uu9.8-45mh min-0.33a	45.0	38.5	0.33	250v	40.0
uu10.5 type					
uu10.5-1mh min-1.0a	1.0	0.4	1.0	250v	40.0
uu10.5-1mh min-1.3a	1.0	0.3	1.3	250v	40.0
uu10.5-1mh min-1.5a	1.0	0.2	1.5	250v	40.0
uu10.5-1mh min-2.0a	1.0	0.2	2.0	250v	40.0
uu10.5-2mh min-1.0a	2.0	0.5	1.0	250v	40.0
uu10.5-3mh min-1.0a	3.0	0.5	1.0	250v	40.0
uu10.5-4mh min-0.7a	4.0	1.0	0.7	250v	40.0
uu10.5-5mh min-0.3a	5.0	2.0	0.3	250v	40.0
uu10.5-5mh min-0.5a	5.0	1.5	0.5	250v	40.0
uu10.5-10mh min-0.3a	10.0	3.0	0.3	250v	40.0
uu16 type					
uu16-1.5mh min-1.5a	1.5	0.15	1.5	250v	40.0
uu16-2.5mh min-1.2a	2.5	0.25	1.2	250v	40.0
uu16-3.5mh min-1.2a	3.5	0.30	1.2	250v	40.0
uu16-4.0mh min-1.0a	4.0	0.40	1.0	250v	40.0
uu16-6.0mh min-0.8a	6.0	0.70	0.8	250v	40.0
uu16-6.0mh min-1.0a	6.0	0.50	1.0	250v	40.0
uu16-8.0mh min-0.8a	8.0	0.80	0.8	250v	40.0
uu16-10mh min-0.6a	10.0	1.20	0.6	250v	40.0
uu16-20mh min-0.5a	20.0	1.60	0.5	250v	40.0
uu16-30mh min-0.4a	30.0	2.80	0.4	250v	40.0

k:+10% ; m:+20% 可按客户需要的电感量、电流定制

本产品的应用范围为滤波，种类是共模电感，品牌为五环，型号是UT20,UT22,UT24，封装形式为插件电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质为铁氧体磁芯，磁芯形状是E形，工作频率为中频，安装方式是卧式，骨架材料为聚苯乙烯，品质因数Q是35，电感量为50000，允许误差是20%，感抗XL为34（ $\Omega$ ），额定电流是2000（mA），分布电容为98（F），标称电压是26（V），