

# 双层不锈钢烟囱工程 三门峡双层不锈钢烟囱 云白华鼎

产品名称	双层不锈钢烟囱工程 三门峡双层不锈钢烟囱 云白华鼎
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

## 产品详情

### 双层不锈钢烟囱的连接工艺

引进TFD工艺，节省了因传统法兰连接工艺所占据的可贵的建筑空间，双层不锈钢烟囱极大提高建筑物空间利用效率，满足狭窄井道的安装条件;技术，双层不锈钢烟囱，结构合理，工艺稳定，质量可靠;使用寿命长(期望值50年)而且平时无需维修保养;双层不锈钢烟囱重量轻，支架组合科学合理，现场安装简便、快捷;可大幅度减轻劳动强度，降低安装费用。

维护烟囱的一个特征是当它与木材一起作为燃料使用时，它们在结构的壁上形成杂酚油沉积物。这种物质的沉积物会干扰气流，更重要的是，它们是可燃的，如果烟囱中的沉积物点燃，会引起危险的烟囱火灾。

燃烧的加热器大大减少了由于燃烧造成的杂酚浓度比传统固体燃料更清洁和更有效。虽然在大多数情况下，不需要每年清理烟囱，但这并不意味着烟囱的其他部分不会失修。随着时间的推移，由于腐蚀而造成的烟囱配件断开连接或松动，可能会造成居民由于泄漏到家中而造成严重危险。[

砌筑工程先摆3层砖排缝，环状垂直缝应交错1/2砖，辐射缝应交错1/4砖；1/2砖用量不得超过30%，1/4砖以下的砖禁止使用，检查无误后再砌筑。一边砌砖，双层不锈钢烟囱工程，一边用水平尺、靠尺板检查，砌完300 mm后，三门峡双层不锈钢烟囱，即砌5层砖后，砌耐火砖300 mm，中间填充膨胀珍珠岩，每天砌筑1.2 m高为宜。竖向钢筋和环形温度钢筋以及爬梯的安装设置要符合设计要求。每砌完一步架用轮度板垂吊线锤检查中心及圆周，并用经纬仪检查。10·0 m以下，每5·0 m高沿筒周间隔1·0 m留设120mm×10mm温度缝，上下错开砌筑，变截面处也留设温度缝。双层不锈钢烟囱工程-三门峡双层不锈钢烟囱-云白华鼎由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州云白华鼎一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。

