

布卷薄膜包装机 大城云翔

产品名称	布卷薄膜包装机 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

袖口式热收缩膜包装机 大城云翔

热收缩包装是目前市场上较为较好的包装方法之一，热收缩包装机是采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提高产品的展销性，增加美观及价值感。同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其是当包装易碎品时，能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低产品被拆、被窃的可能性。

- 1、热收缩包装机相同因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于热收缩包装机铭牌上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器元件。
- 2、像热收缩包装机一样机器必须可靠接地，以保护人身安全。
- 3、每台热收缩包装机出厂时均附有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，必须正确连接，违章操作可能导致触电。
- 4、当热收缩包装机规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作，而且较易烧毁内部电器部件。
- 5、热收缩包装机一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，其倾斜安装将导致输送带偏离中心。
- 6、热收缩包装机连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。
- 7、热收缩包装机工作时，操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触，特别是收缩室内部温度较高，很容易烫伤。

8、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。