

# HDPE 台塑 8230 高流动性 耐弯曲 家用货品 瓶子塑胶原料颗粒

产品名称	HDPE 台塑 8230 高流动性 耐弯曲 家用货品 瓶子塑胶原料颗粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	HDPE:高流动性 8230:耐弯曲 台湾台塑:家用货品 瓶子塑胶原料颗粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

台湾台塑 HDPE 8230 射出级用途：一般家用盆具 菜砧 玩具 凉椅 塑胶標籤裝飾品 台湾台塑 HDPE 9001 薄膜级用途：購物袋 點斷袋 垃圾袋 排水管 台湾台塑 HDPE 8010 扁紗级用途：繩網 帆布 編織袋 發泡板 台湾台塑 HDPE 8012 扁紗级用途：繩網 帆布 編織袋 發泡板 台湾台塑 HDPE 8003 中空吹製级用途：食品 鮮奶容器 醫藥罐 工具箱 台湾台塑 HDPE 8003H 中空吹製级用途：食品 鮮奶容器 醫藥罐 工具箱 台湾台塑 HDPE 9003 中空吹製级用途：清潔用瓶 機油瓶 工具箱 鞋楦 台湾台塑 HDPE 7001 中空吹製级用途：20-150L化學桶 農藥容器 台湾台塑 HDPE 7501 中空吹製级用途：200L開口雙L環化學桶 台湾台塑 HDPE 8001 管材级用途：PE100 本色料自來水管 瓦斯管 污排水管 化學用管 電纜套管 台湾台塑 HDPE 8001U 管材级用途：PE100 本色料自來水管 瓦斯管 污排水管 化學用管 電纜套管 8001U 含抗紫外線吸收劑 8001BL PE100黑色混配料 台湾台塑 HDPE 8001BL 管材级用途：PE100 本色料自來水管 瓦斯管 污排水管 化學用管 電纜套管 8001U 含抗紫外線吸收劑 8001BL PE100黑色混配料 台湾台塑 HDPE 9007 通信電纜级用途：CCP 芯線絕緣 F.S 通信電纜 台湾台塑 HDPE 8050 射出级用途：啤酒箱 搬運箱 醫療用具 休閒桌椅 運動護具 塑膠水塔 玩具用組件 工業用安全帽 台湾台塑 HDPE 8070 射出级用途：啤酒箱 搬運箱 醫療用具 休閒桌椅 運動護具 塑膠水塔 玩具用組件 工業用安全帽 台湾台塑 HDPE 7200 射出级用途：一般家用盆具 菜砧 玩具 凉椅 塑胶標籤裝飾品

### 【密度】

这是决定HDPE特性的主要变量，虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料，少数的其它共聚单体，如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯，也经常用于改进聚合物性能，对HDPE，以上少数单体的含量一般不超过1% - 2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量，密度与结晶率呈线性关系。美国一般分类按ASTM D1248规定，HDPE的密度在0.940g / CC以上；中密度聚乙烯（MDPE）密度范围0.926 ~ 0.940g / CC。其它分类法有时把MDPE归类于HDPE或LLDPE。均聚物具有最高密度、最大的刚度，良好的防渗透性和最高的熔点，但一般具有很差抗环境应力开裂（ESCR）。ESCR是PE抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了

机械强度性，例如拉伸强度、刚度和硬度；热性能如软化点温度和热变形温度；防渗透性，如透气性或水蒸气透过性。较低的密度改进其冲击强度和E - SCR。聚合物密度主要是受共聚单体加入的影响，但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如，在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度。