

防汛子堤价格抗洪子堤一组也是批发价

产品名称	防汛子堤价格抗洪子堤一组也是批发价
公司名称	河北奥深贸易有限公司
价格	10500.00/件
规格参数	高度:1.3米
公司地址	石家庄中山路508号东胜广场B座1007室
联系电话	13315173590

产品详情

防汛子堤主要用于沙壤土、壤土、粘土及混凝土、柏油等软质堤防作应急防漫堤防险。抢护堤防和大坝的漫溢浪坎险情，一方面可以防止由于堤防防洪标准低或遭到超标准特大洪水，江河水位猛涨并超过堤顶高程而造成漫溢成灾；另一方面可以防止在汛期高水位，由于遭受强风大浪河水翻越堤顶而造成局部堤段浪坎险情。现在防汛子堤多利用单元围板改装而成，达到一板多用的目的，它突破了传统构筑子堤的思维模式，摒弃了传统的子堤材料、机构和施工工艺，是一种全新、快捷、廉价、环保型防汛抢险器材。具有施工快捷，装配灵活，适应性强，便于储存，造价低廉，可重复使用，绿色环保等特点。

我们公司生产的防汛子堤采用玻璃钢的材质，10米是一组，分装两个箱子，一个箱子装5米。箱子采用铝合金材质坚实耐用，防汛结束直接折叠装在箱子里即可。

防汛子堤主要由两部分组成：

(1) 子堤支撑角架：由铝合金型材轴接而成直接使用转动轴安装于挡水面板后部，平时可折叠与面板合而一体，使用时可快速展开做为坝体的支撑框架。横梁连接杆：由铝合金方形材与专用接头联接而成，做为坝体的连接支撑杆件。

(2) 折叠式挡水面板：使用连接轴将面板相互连接成整体，不用时数块面板可以折叠成一体减少所占空间。使用时可以瞬间展开

提升组装速度。折叠式挡水面板采用波纹玻璃钢材料或特制的彩钢板，铝合金板，防水型PVC板通过专用固定装置与横梁连接成一体。其作用：一是作为连接件将相邻角架连接起来,组成坝体承力载体；二是作为刚性连接板。面板底部配有定位固定桩。由圆钢压型而成。根据堤基不同，有两种使用方法：在软质堤基应用时倒置于沟槽中起抗位移作用；在硬质堤基应用时起定位挡水防渗板和压实止水弹性体的作用。