

防汛物资储备防汛子堤型号参数

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 防汛物资储备防汛子堤型号参数 |
| 公司名称 | 河北奥深贸易有限公司 |
| 价格 | 10500.00/组 |
| 规格参数 | 高度:1.3米 |
| 公司地址 | 石家庄中山路508号东胜广场B座1007室 |
| 联系电话 | 13315173590 |

产品详情

防汛子堤主要用于沙壤土、壤土、粘土及混凝土、柏油等软质堤防作应急防漫堤防险。抢护堤防和大坝的漫溢浪坎险情，一方面可以防止由于堤防防洪标准低或遭到超标准特大洪水，江河水位猛涨并超过堤顶高程而造成漫溢成灾；另一方面可以防止在汛期高水位，由于遭受强风大浪河水翻越堤顶而造成局部堤段浪坎险情。现在防汛子堤多利用单元围板改装而成，达到一板多用的目的，它突破了传统构筑子堤的思维模式，摒弃了传统的子堤材料、机构和施工工艺，是一种全新、快捷、廉价、环保型防汛抢险器材。具有施工快捷，装配灵活，适应性强，便于储存，造价低廉，可重复使用，绿色环保等特点。

堤坝防汛子堤主要由两部分组成：

(1) 子堤支撑角架：由铝合金型材轴接而成直接使用转动轴安装于挡水面板后部，平时可折叠与面板合而一体，使用时可快速展开做为坝体的支撑框架。横梁连接杆：由铝合金方形材与专用接头联接而成，做为坝体的连接支撑杆件。

(2) 折叠式挡水面板：使用连接轴 将面板相互连接成整体，不用时 数块面板可以折叠成一体减少所占空间。使用时 可以瞬间展开提升组装速度。折叠式挡水面板采用波纹玻璃钢材料或特制的彩钢板，铝合金板，防水型PVC板 通过专用固定装置与横梁连接成一体。其作用：一是作为连接件将相邻角架连接起来,组成坝体承力载体；二是作为刚性连接板。面板底部配有定位固定桩。由圆钢压型而成。根据堤基不同，有两种使用方法：在软质堤基应用时倒置于沟槽中起抗位移作用；在硬质堤基应用时起定位挡水防渗板和压实止水弹性体的作用。

堤坝防汛子堤主要指标

- 1、产品每套=10m²、子堤单元宽：1m³、适用堤质：沙壤土、壤土、粘土⁴、子堤高1.3m
- 5、挡水深度：1m
- 6、设计风速：6.0m/s；
- 7、设计河面宽/风浪高：4km/0.3m；

