

# 批发BSMJ0.4-25-3 低压自愈式并联电容器

产品名称	批发BSMJ0.4-25-3 低压自愈式并联电容器
公司名称	浙江九社电气有限公司
价格	185.00/个
规格参数	品牌:九社 型号:bsmj0.4-25-3 介质材料:合金电解
公司地址	北白象镇将家桥工业园
联系电话	2889000 13587958915

## 产品详情

### bsmj型低压电力电容器系列

“九社牌”自愈式低电压并联电容器是采用先进的金属化膜作为材料，引进国外先进技术、设备，严格按照国家标准及iec标准组织生产的；主要用于低压电网提高功率因数，减少无功损耗，改善电压质量。

#### 1.主要技术指标：

使用条件：环境温度-25 ~50 ，湿度 85%，海拔2000米以下

额定电压：220-750v

额定容量：1~60kvar

容量允差：0~+10%

损耗角正切值：在工频额定电压下 20 时，正切值 0.1%

极间耐电压：2.15倍额定电压5s

最高允许过电压：1.10倍额定电压

最高允许过电流：1.30倍额定电流

自放电特性：电容器切开电源3分钟后，剩余电压降为70v或更低

符合标准：gb/t12747.1-2004 iec60831-1:1996

## 2.主要特点

### 体积小、重量轻

由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质，体积，重量仅为老产品的1/4和1/5.

### 损耗低

实际值低于0.1%，所以电容器自身的能耗低，发热少、温升高、工作寿命长、节能效果佳。

### 优良的自愈性能

过电压所造成介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，是可靠性能在为提高。

### 安全性

内装自放电电阻和保险装置，使用安全可靠。

### 不漏油

本产品采用微晶蜡作为浸渍剂，常温呈固态，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免环境污染。

类型	额定电压 (kv)	额定容量 (kvar)	电容 ( $\mu$ f)	额定电流 (a)	外形尺 l x w x h(mm)				
bsmj	0.25	5	254.8	20	150x50x50				
bcmj									
bzmj									
0.25-5-1 (3yn)									
0.25-7.5-1 (3yn)						7.5	382.2	30	180x64x50
0.25-10-1 (3yn)						10	509.6	40	180x64x50
0.25-15-1 (3yn)						15	764.3	60	180x64x50
0.25-20-1 (3yn)						20	1019.1	80	182x98x50
0.25-30-1 (3yn)	30	1528.7	100	182x98x50					
0.4-5-3		5	99.5	7.2	150x50x50				

0.4-8-3	0.4	8	159.2	11.6	180x64x
0.4-10-3		10	199	14.5	180x64x
0.4-12-3		12	238.9	17.3	180x64x
0.4-15-3		15	298.6	21.7	180x64x
0.4-16-3		16	318.5	23.1	180x64x
0.4-20-3		20	398.1	28.9	180x64x
0.4-25-3		25	497.6	36.1	182x98x
0.4-30-3		30	597.1	43.4	182x98x
0.4-40-3		40	796.2	57.8	182x98x
0.4-50-3		50	995.2	72.3	270x120x
0.4-60-3		60	1194.2	86.7	270x120x
0.45-5-3	0.45	5	78.6	6.4	150x50x
0.45-8-3		8	125.8	10.3	180x64x
0.45-10-3		10	157.3	12.8	180x64x
0.45-12-3		12	188.7	15.4	180x64x
0.45-15-3		15	235.9	19.3	180x64x
0.45-16-3		16	251.6	20.6	180x64x
0.45-20-3		20	314.5	25.7	180x64x
0.45-25-3		25	393.2	32.1	182x98x
0.45-30-3		30	471.8	38.5	182x98x
0.45-40-3		40	629.1	51.4	182x98x
0.45-50-3		50	786.3	64.2	182x98x
0.45-60-3	60	943.6	77.1	270x120x	
0.525-10-3	0.525	10	115.5	11	180x64x
0.525-15-3		15	173.3	16.5	180x64x
0.525-20-3		20	231.1	22	180x64x
0.525-25-3		25	288.9	27.5	182x98x
0.525-30-3		30	346.5	33	182x98x
0.525-40-3		40	462.2	44	182x98x
0.525-50-3		50	577.7	55.1	182x98x
0.525-60-3		60	693.3	66.1	270x120x
0.69-10-3	0.69	10	66.9	8.4	180x64x
0.69-15-3		15	110.3	12.6	180x64x
0.69-20-3		20	133.8	16.8	180x64x
0.69-25-3		25	167.2	20.9	182x98x
0.69-30-3		30	200.7	25.1	182x98x
0.69-40-3		40	267.6	33.5	182x98x
0.69-50-3		50	334.5	41.9	182x98x
0.69-60-3		60	401.4	50.3	270x120x
0.75-10-3	0.75	10	56.6	7.7	180x64x
0.75-15-3		15	84.9	11.6	180x64x
0.75-20-3		20	113.2	15.4	180x64x
0.75-25-3		25	141.5	19.3	182x98x
0.75-30-3		30	169.9	23.1	182x98x
0.75-40-3		40	226.5	30.8	182x98x
0.75-50-3		50	283.1	38.5	182x98x
0.75-60-3		60	339.7	46.2	270x120x

本产品的功率特性为小功率，调节方式是固定，额定电压为400（V），标称容量是497.4（uF），频率特性为中频，应用范围是补偿，型号为BSMJ0.4-25-3，允许偏差是±0.5（%），引线类型为径向引出线，品牌是九社，耐压值为6.3（V），性能是安全防爆，介质为金属化聚丙烯薄膜，

介质材料是合金电解，电流为 36.1A，外形是椭圆型，