

潮州Q235闸瓦销生产工厂

产品名称	潮州Q235闸瓦销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

潮州Q235闸瓦销生产工厂 2. 根据权利要求1所述的一种铁路轨下弹性垫板,其特征在于:所述上垫板(1)的两侧开设有缺槽(11),铁轨垫板(14)的顶部放置有挡板(15) 碳素钢以阿拉伯数字表示,其含义为该种的含碳量(质量分数)的万分之几,如35钢表示钢中含碳量为0.35%左右

目的是提供一种

具有防脱功能的火车闸瓦钎,能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体,所述钎体正面的上部开设有直槽口,所述钎体正面的中部开设有卡槽,所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽,且钎体的底端呈波浪状。进一步的,所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线,通过设置防滑线,能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力,以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的,所述钎体为合金钢材质,且钎体锻压而成,通过设置钎体为合金钢材质,能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

其中,1、瓦背;2、合成摩擦块;3、挡块;4、插槽;5、瓦鼻;6、横通槽;7、竖通槽;8、通孔;9、散热孔;10、排灰槽;11、散热缝隙;12、横向散热板;、刻度标线;14、弧形角;15、竖向散热板;16、瓦托 轨距调整靠不同尺寸的绝缘轨距块实现,调整量为-8+4mm

而且这些差异是很大的(3)悬挂系统采用两级刚度悬挂设计

按辙叉结构型式分类,按辙叉结构型式,单开道岔可分为固定型和可动心轨型单开道岔

具有防脱功能的火车闸瓦钎,通过设置设有卡槽,通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力,通过设置防滑槽,能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落,从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力,使刹车效果更好,通过设置直槽口,能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎,通过设置防滑线,能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力,以减小闸瓦脱落的可能性,通过设置钎体为合金钢材质,能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中,1、钎体;2、直槽口;3、卡槽;4、防滑槽;5、防滑线。