

ST3PR(JSZ3R)循环延时型时间继电器,数显时间继电器,预置式继电器

产品名称	ST3PR(JSZ3R)循环延时型时间继电器,数显时间继电器,预置式继电器
公司名称	上海久硕机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:延时 品牌:上久 型号:st3pr(jsz3r)循环延时型
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区新浜镇许村路504号
联系电话	86 0577 62920009 13780177234

产品详情

一、概述1.1适用范围st3pr系列时间继电器是采用专用集成电路和专业制造技术生产的新颖时间继电器，具有体积小，重量轻、延时范围广、抗干扰能力强、寿命长待特点，适用于各种要求高精度、高可靠性自动化控制场所作延时控制之用。1.2型号定义1.3正常工作条件及安装条件1.3.1使用环境：海拔高度不超过2000米；周围攻环境温度不高于+40 及不低于-5 ；电源电压变化范围为85%-110%额定电压；在无严重震动和爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃；在没有雨雪的地方；1.3.2垂直或水平安装。二、技术特征2.1重复误差：小于2.5%2.2触点容量：ac：3a；dc：220v 0.5a（阴性）；2.3机械寿命：大于或等于100万次2.4电寿命：大于或等于10万次；2.5消耗功率：小于或等于1.5w；2.6额定电源电压及延时范围（表1）：

型号	jsz3a	jsz3c	jsz3f	jsz3k	jsz3y	jsz3r
触点数量	延时2转换	延时1转换 瞬动1转换	延时1转换		延时星三角 转达换瞬动1 常开	延时1转换
触点容量	3a		2a	3a		3a
延时范围	a：0.5s/5s/30s/3min b:1s/10s/60s/6min c:5s/50s/5min/30min d:10s/100s/10min/60min e:60s/10min/60min/6hf f:2min/20min/2h/12hg g:4min/40min/4h/24h		0.1-1s0.2-2s0.5-5s1-10s2.5-30s5-60s	0.1-1s0.2-2s0.5-5s1-10s2.5-30s5-60s15-180s	1-10s2.5-30s5-60s10-120s	6s/60s10s/10min30s/30min
额定电压	ac24v,110v,220vdc24v		ac110v,220vdc24v	ac110v/220vdc24v		

三、接线图四、使用说明jsz3系列时间继电器多档式规格具有不同的延时档，可以同时间继电器前部的转换开关很方便地转换。当需要变换延时档时，首先取下设定旋钮，接着卸下刻度板，然后参照铭牌上的延时范围示意图拨动转换开关，再按原样装上刻度板与设定旋钮，转换开关位置应与刻度板上开关位置标记相一致。五、注意事项继电器的使用工作电压应在额定工作电压范围内。负载功率大于继电器额定值时，请加中间继电器。六、运输与贮存产品贮存和动输过程中不受到雨雪的侵袭，在贮存时应放置在空气流通，相对湿度（ 25 ± 5 ）不超过90%。温度下限为-15，温度上限为+55

本产品的额定电压为220V，产品系列是ST3PR(JSZ3R)，型号为ST3PR(JSZ3R)循环延时型，触点形式是转换