

劲博蓄电池JP-6-GFM12V200AH直流屏UPS光伏 太阳能专用胶体电池

产品名称	劲博蓄电池JP-6-GFM12V200AH直流屏UPS光伏 太阳能专用胶体电池
公司名称	江苏齐聚协胜电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:劲博 型号:JP-6-GFM-200 质保:三年
公司地址	扬州市邗江区绿地商务广场（江阳西路109-1号）4幢1707室（注册地址）
联系电话	15861376718 15861376718

产品详情

劲博免维护蓄电池JP-6-GFM-200 12V200AH参数详情

劲博免维护蓄电池JP-6-GFM-200 12V200AH参数详情

产品特性：

- 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。
- 2、密封安全、安装简

单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、

使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、

高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40

~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、

安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

电池使用

1.蓄电池荷电出厂，电池在安装使用前的储存，电池容量会有不同程度的降低，若贮存时间较长，在使用前应对电池进行补充电，如果蓄电池储存期不超过6个月，对电池进行恒压限流补充电2.27V/单体，大电流值小于0.25CA，充电时间48~72h。

2. 蓄电池可用于浮充使用和循环使用，电池的充电采用恒压限流方式，大电流值： $0.1C_{10} \sim 0.25$

$C_{10}A$ ，电池浮充运行：25 2V系列：2.25V/单体,6V或12V系列：2.27V/单体，电池循环使用：25

2V系列：2.35V/单体,6V或12V系列：2.40V/单体。

3.若环境温度过高或过低，超过 $20 \sim 30$ 要求对电池的充电电压校正调整，温度过高减小充电电压，温度过低增高充电电压，校正系数 $4mV/$ 。此外电池所处环境温度过高或过低均会影响电池的容量和使用寿命。

4. 电池在安装结束后或放电后要进行补充电，充电采用恒压限流方式，充电电压：25 2.35V/单体，大电流值： $0.1C_{10} \sim 0.25 C_{10}A$ ，若是容量放电，充电时间约 $24h \sim 27h$ ，若电池充电电流降到很小，并保持连续 $3h$ 基本不变或充入电量是放电量的 1.15 倍,则表明电池已充足电。

5. 电池均衡充电：当个别电池或部分电池的浮充电压低于 $2.2V/$ 单体,需对整组电池进行均衡充电, 25 2.35V/单体，大电流值： $0.1C_{10} \sim 0.15 C_{10} A$ ，时间 $8h \sim 12h$ 。