

## 闭孔珍珠岩 99 ( % )

产品名称	闭孔珍珠岩 99 ( % )
公司名称	信阳昌达珍珠岩开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳昌达珍珠岩开发有限公司 含量:99 ( % ) 密度:130 ( g/cm3 )
公司地址	信阳市平桥区光明路1号
联系电话	0376-3887776 13603768289

## 产品详情

产商	信阳昌达珍珠岩开发有限 含量	99 ( % )
	公司	
密度	130 ( g/cm3 )	

该产品是一种新型的保温材料、隔热材料。该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的珍珠岩颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。

球形闭孔珍珠岩是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿—上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的珍珠岩颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。

技术性能：技术性能比较本产品传统珍珠岩产品粒度 ( mm ) 0.1-1.5  
0.15-3容重 ( kg/m3 ) 100-20070-250导热系数 ( w/m.k ) 0.047-0.054 0.047-0.054成球率70-90% 0闭孔率 95%  
0吸水率 ( 真空抽滤法测定的% ) 50-85 360-480筒压强度 ( 1mpa压力的体积损失率 ) 38%-46%  
76%-83%耐火度1280-1360 1250-1300 使用温度800 以下750 以下.

主要用途：该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。