

继电器HK4100F-DC12V-SHG

产品名称	继电器HK4100F-DC12V-SHG
公司名称	深圳市宏福继电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	应用范围:通信 品牌:国产 型号:hk4100f-dc12v-shg
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道办事处龙田社区大窝居民小组第三工业小区2号佳宝科技园A栋9层A区
联系电话	13925262481

产品详情

触点形式	1 z (spdt)
触点材料	silver alloy
触点负载(阻性负载)	3a 250vac/30vdc
最大切换电压	250vac, 30vdc
最大切换功率	750va; 90w
最大切换电流	3a
最小切换负载	100ma@5vdc
线圈额定电压	12vdc
线圈额定电流	16 . 7ma
吸合电压	9 . 0v (75%max.of nominal voltage)
释放电压	1 . 2v (10%min.of nominal voltage)
线圈电阻	720 ± 10%(at 20)
接触电阻 (初始值)	max. 100m (initial)
绝缘电阻	min. 100m at 500vdc
介质耐压	1000vac 50 hz/60 hz (1 minute)
线圈与触点间	500vac 50 hz/60 hz (1 minute)
开路触点间	
吸合时间	max. 5msec.
释放时间	max. 5msec.
环境温度	-40 ~+85
振动	1.0mm d.a. 10-55hz
冲击力	min. 10g (error operational)
机械寿命	10,000,000 operations (no load)
电气寿命	100,000 operations (at rated load)

本产品的额定电压为 3-24，产品系列是 HK4100F，线圈电源为 12VDC，电流性质是直流，额定电流为 10A，线圈功率是 50MA，触点切换电流为 3，触点切换电压是 250，防护特征为密封式，触点负载是中功率，应用范围为通信，型号是 HK4100F-DC12V-SHG，吸合电流为 0.05，释放电流是 0.01，品牌为国产，触点形式是转换型，