

# 法国索尔维PA66(上海原料)总经销商

产品名称	法国索尔维PA66(上海原料)总经销商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:索尔维 产地:进口货源
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

## 产品详情

法国索尔维PA66(上海原料)总经销商

巴斯夫索尔维的PA66产品具有以下几个特点:

- 1.机械性能优异: PA66具有 高强度、高刚性和高耐疲劳性等优点,可以满足不同领域对材料性能的需求。
- 2.耐高温性能好: PA66可以在高温下保持良好的机械性能和化学稳定性,适用于各种高温环境下的应用。
- 3.耐化学腐蚀性能强: PA66可以抵抗多种化学物质的侵蚀,从而保证其长期的稳定性和耐久性。
- 4.加工简便:  
PA66具有较好的加工性能,可以注塑、挤出、吹塑等多种加工方式,加工简便,生产效率高。
- 5.环保性能优越: PA66在生产过程中产生的有害物质较少,是一种环保型材料。

TECHNYL A 218 V35 PA66 含35%玻纤 热稳定 注塑级

TECHNYL A 218 V40 PA66 含40%玻纤 热稳定 注塑级

TECHNYL A 218 V43 PA66 含43%玻纤 热稳定 注塑级

TECHNYL A 218 V50 PA66 含50%玻纤 热稳定 注塑级

TECHNYL A 218 纯树脂PA66 热稳定 标准粘度 注塑级

TECHNYL A 218C V10 高硬度PA66 含玻纤 良好导电性 尺寸稳定

TECHNYL A 218G V30 耐乙二醇PA66 含30%玻纤 注塑级 耐汽车冷却液

TECHNYL A 218G V33 BLACK 41N PA66 含33%玻纤 热稳定 注塑级

TECHNYL A 218G1 V25 耐乙二醇PA66 含25%玻纤 注塑级 长期耐老化 耐汽车冷却液

TECHNYL A 218G1 V30 耐乙二醇PA66 含30%玻纤 注塑级 长期耐老化 耐汽车冷却液

TECHNYL A 218G2 V30 耐乙二醇PA66 含30%玻纤 注塑级 长期耐老化 耐汽车冷却液

TECHNYL A 218HP V35 耐热级PA66 含35%玻纤 热稳定 注塑级 长期耐热

TECHNYL A 218HP V50 耐热级PA66 含50%玻纤 热稳定 注塑级 长期耐热

TECHNYL A 218W V15 PA66 含15%玻纤 注塑级 热稳定 耐水解

TECHNYL A 218W V30 BLACK FA 防水PA66 含30%玻纤 注塑级 热稳定 耐水解

TECHNYL A 218W V30 NATURAL 防水PA66 含30%玻纤 注塑级 热稳定 耐水解

TECHNYL A 218W V33 NATURAL T PA66 含33%玻纤 注塑级 热稳定 耐水解

TECHNYL A 221 NATURAL FA 食品级纯树脂PA66 中粘度 注塑级 快速结晶 快速周期

TECHNYL A 221 纯树脂PA66 中粘度 注塑级 快速结晶 快速周期

TECHNYL A 222 纯树脂PA66 中粘度 热稳定 注塑级 快速周期

TECHNYL A 225F 纯树脂PA66 中粘度 注塑级 快速结晶 快速周期

TECHNYL A 230 V13 耐刮擦级PA66 含13%玻纤 高抗冲 注塑级

TECHNYL A 230 高抗冲纯树脂PA66 高抗冲 注塑级

TECHNYL A 238 V13 耐刮擦级PA66 含13%玻纤 热稳定 高抗冲 注塑级

TECHNYL A 238 高抗冲纯树脂PA66 高抗冲 热稳定 注塑级

TECHNYL A 246M 高抗冲纯树脂PA66 \*\*\*低温抗冲 注塑级

TECHNYL A 258P1 高抗冲纯树脂PA66 抗UV 热稳定 \*\*\*抗冲性 注塑级

TECHNYL A 303 NATURAL FA 挤出级纯树脂PA66 \*\*\*粘度 挤出级

TECHNYL A 30H1 V25 阻燃PA66 含25%玻纤 热稳定 注塑级

TECHNYL A 30H1 V30 阻燃PA66 含30%玻纤 热稳定 注塑级