

龙岩流量秤 无锡市瑞利技术开发 流量秤咨询

产品名称	龙岩流量秤 无锡市瑞利技术开发 流量秤咨询
公司名称	无锡市瑞利技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市钱桥工业园锦溢路22号
联系电话	13812005190

产品详情

通用型皮带秤：可适用于所有物料的计量称重，如冶金、化工等行业。

防爆型皮带秤：可适用于煤矿、冶金、电厂等有防爆需求的场所。

矩阵式皮带秤：适合各种现场应用，流量秤咨询，尤其适合那些对计量精度要求非常高的场所。

总而言之，这些场所如果想要摆脱物料计量不准的困扰，必须使用电子皮带秤，只要有了称量准确，效率快的电子皮带秤，龙岩流量秤，就可以避免因称量误差导致的各种损失。

客户需要提供的配套

供电要求：只需要要单相AC220V/100W

供气要求：压缩空气0.4MPa ~ 0.6MPa 耗气量5 m³~15m³/小时

除尘对接：风压-bar，风量640m³/小时，或者 出厂前120目不锈钢丝网覆盖处理

本设备优势说明

抗风型室外使用专门设计，采用了整体封闭式结构，抗风性能好，同时安装运输方便更加方便。

主体由进料斗，称量斗、排料斗以及称重控制系统组成。

自带通讯接口，标配是RS-485/RS-232实施MODBUS

RTU标准协议，可以与客户的物料出入计算机管理系统进行通讯。客户也可以选配Profibus DP或者Profinet通讯接口。

自主研发的称重控制器：支持通讯协议定制，支持RS-485/RS-232，Profibus DP，Profinet等可根据不同需要单独定制程序及联网，内涵十余种报警代码，在线判断并解决问题，不影响客户连续生产。

根据现场需要，可选用防爆型。

机械部分设计使用年限超过十五年；电控设计使用年限超过十年。

为提高失重秤的控制精度，在设计时应考虑以下几点：

- 1) 选择合适的使用频率，使用频率保持在35HZ-40HZ为，当频率过低时，系统的稳定性差；
- 2) 传感器量程选择适当，流量秤报价，使用在量程的60%-70%，信号变化范围宽，流量秤价格，有利于提高控制精度；
- 3) 机械结构设计要确保物料流动性好，同时保证补料时间短，补料不应过于频繁，一般要求5分钟-10分钟补一次料；
- 4) 配套传动系统要保证运行平稳，线性好。

龙岩流量秤-无锡市瑞利技术开发-流量秤咨询由无锡市瑞利技术开发有限公司提供。无锡市瑞利技术开发有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡市瑞利——您可xinlai的朋友，公司地址：江苏省无锡市钱桥工业园锦溢路22号，联系人：唐经理。