

欧姆龙继电器 通信 omron/欧姆龙

产品名称	欧姆龙继电器 通信 omron/欧姆龙
公司名称	北京金捷华贸易有限公司
价格	3.00/个
规格参数	应用范围:通信 品牌:omron/欧姆龙 型号:g5v-2-24vdc
公司地址	北京海淀区海淀路86号36号楼1-9层中发电子市场110号
联系电话	13811809485 13811715428

产品详情

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

商品详细介绍

应用范围 通信 品牌 omron/欧姆龙 产品系列 g5v-2 型号 g5v-2 触点形式 二开二闭 额定电压 dc5-24 (v) 电流性质 直流 外形尺寸 小型触点负载 中功率 防护特征 封闭式 直流电阻 1500 () 吸合电流 4 (a) 释放电流 3 (a) 触点切换电压 250 (v) 触点切换电流 5 (a)

供应omron继电器 g5v-2-5v 详细说明： 1：通用的dill端子排列。
2：宽范围接点切换领域10ua-2a。
3：塑料密封型，横杆双接点为标准。高耐环境性能且高可靠性。
4：线圈线点间，同极接点间都是fcc parts68标准。（1500v，10*160us）。
5：耐高电压，线圈接点间ac1,00v，同极接点间ac750v。 6：取得ul/csai认证。
7：备有150mw型。 品牌：omron 型号：g5v-2 线圈电源：5v v 线圈功率：10-20
w 额定工作电流：5a 额定工作电压：5v 释放电压：5v

本产品的应用范围为通信，品牌是OMRON/欧姆龙，产品系列为G5V-2，型号是G5V-2-24VDC，触点形式为二开二闭，额定电压是DC24（V），电流性质为直流，外形尺寸是微型，触点负载为中功率，防护特征是密封式，直流电阻为1500（），吸合电流是4（A），释放电流为4（A），触点切换电压是250（V），触点切换电流为5（A），