

注塑机变频器 水泵变频器 伟创变频器 维修变频器

产品名称	注塑机变频器 水泵变频器 伟创变频器 维修变频器
公司名称	长沙文铖电气设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	应用范围:平方转矩 品牌:伟创 产品系列:ac60
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
联系电话	18974904380 15802652604

产品详情

专业的注塑机传动控制方案，结合伟创公司在电机驱动领域的技术，将变频技术的卓越品质、性能与注塑机节能完美融合而开发生产的veich ac61-zk注塑机节能专用变频器，适用于所有的定量泵类注塑机。独特的svpwm优化设计、使电机高效率运行，节能效果明显，电机部分节能可达25%-65%

ac61-zk注塑机节能专用节能器专业的注塑机传动控制方案，结合伟创公司在电机驱动领域的技术，将变频技术的卓越品质、性能与注塑机节能完美融合而开发生产的weich ac61-zk注塑机节能专用节能器，适用于所有的定量泵类注塑机。独特的svpwm优化设计、使电机高效率运行，节能效果明显，电机部分节能可达25%-65%。技术特点·产品设计针对注塑机作了独特的处理，无需更改原有设备的控制方式、油路及电路结构，安装使用方便；·抗电流冲击能力强，可瞬间承受高达额定电流2.5倍的冲击电流及1.8倍额定电流正常运行10秒的高过载能力，保证大电流冲击及短时重负载时不跳脱；·优良的软起动性能和快速电流抑制能力，最快加速时间可达0.2秒，完全满足注塑机的生产要求；·具有故障自动复位和追踪起动功能，保证产品品质和生产的连续性；·多种信号接入：0-1a、0-5v、0-10v、4-20ma、0-20ma等控制方便，并可外接信号扩展板，多通道同时输入，对注塑机的控制更加精确。

外观大小：

适配电源 3ac 380v		
适配电机(kw)	额定输出电流(a)	外形尺寸(mm)
11	25	756*300*282
15	32	
18	37	840*326*317
22	45	
30	60	

37	75	930*410*342	
45	90		
55~75	110~	980*440*370	

本产品的应用范围为平方转矩，产品系列为AC60，型号是AC60，额定电压为三相AC380（V），适配电机功率是3（kW），滤波器为不带滤波器，控制方式是电压矢量，输出电压调节方式为PAM控制，额定电流是5（A）