

ABB510变频器 ABB550变频器 ABB800变频器 原装 现货 通用

产品名称	ABB510变频器 ABB550变频器 ABB800变频器 原装 现货 通用
公司名称	深圳市坤玉自动化有限公司
价格	5850.00/个
规格参数	应用范围:平方转矩 品牌:abb 产品系列:acs510
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 创业路中兴工业城5栋208
联系电话	86 0755 26885821/26467102 13045899045

产品详情

应用范围通用

产品系列acs系列

额定电压三相ac380-480 (v)

abb

品牌

acs510-01-060a-4

型号

abb标准传动

acs510-01

1.1kw to 110kw

acs510是abb又一款杰出的低压交流传动产品。可以简单的购买，安装，配置和使用，可节省相当多的时间。

应用领域

acs510 传动应用于广泛的工业领域，适用各类型负载。acs510还针对风机、水泵应用做了特别的优化，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。

亮点

u 完美匹配风机水泵

u 高级控制盘u 用于降低谐波的专利技术：变感式电抗器

u 循环软起

u 用户自定义u/f曲线

u 超越模式

u 内置rfi滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境

u ce认证符合的标准

低压产品指导73/23/eec机械指导98/37/ec

emc指导89/336/eec

质量控制系统iso9001和环境系统iso14001

ce认证

型号说明

型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码，外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。

电压

acs510 -01提供的电压范围：4 = 380 - 480 v

结构

类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。

额定容量			型号代码	外形规格
sn	pn	i2n		
kva	kw	a		
2.3	1.1	3.3	acs510-01-03a3-4	r1
3	1.5	4.1	acs510-01-04a1-4	r1
4	2.2	5.6	acs510-01-05a6-4	r1
5	3	7.2	acs510-01-07a2-4	r1
6	4	9.4	acs510-01-09a4-4	r1
9	5.5	11.9	acs510-01-012a-4	r1
11	7.5	17	acs510-01-017a-4	r2
16	11	25	acs510-01-025a-4	r2
20	15	31	acs510-01-031a-4	r3
25	18.5	38	acs510-01-038a-4	r3
30	22	46	acs510-01-046a-4	r3
41	30	60	acs510-01-060a-4	r4
50	37	72	acs510-01-072a-4	r4
60	45	88	acs510-01-088a-4	r4
70	55	125	acs510-01-125a-4	r5
100	75	157	acs510-01-157a-4	r6

120	90	180	acs510-01-180a-4	r6
140	110	195	acs510-01-195a-4	r6

尺寸外型	尺寸和重量										
	尺寸	ip21/ui类型1					ip54/ui类型12				
		h1	h2	w	d	重量	h	w	d	重量	
	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg		
r1	369	330	125	212	6.5	449	213	234	8.2		
r2	469	430	125	222	9	549	213	245	11.2		
r3	583	490	203	231	16	611	257	253	18.5		
r4	689	596	203	262	24	742	257	284	26.5		
r5	739	602	265	286	34	776	369	309	38.5		
r6	880	700	300	400	69	924	410	423	80		

h1 = 带电缆接线盒时的高度

h2 = 不带电缆接线盒时的高度

w = 宽度

d = 深度

本产品的 是否提供加工定制为 是，应用范围是 平方转矩，品牌为 ABB，产品系列是 ACS510，型号为 ACS510-031，额定电压是 三相AC380-415 (V)，适配电机功率为 15 (kW)，滤波器是 内置EMC滤波器，控制方式为 直接转矩，供电电压是 低压，电源相数为 三相，输出电压调节方式是 高载频PWM控制，外型为 铁壳，营销方式是 现货，额定电流为 31 (A)，电机容量是 17 (KVA)，