

透光性玻纤增强可焊接高强度聚苯硫醚PPS 日本 A610MG1

产品名称	透光性玻纤增强可焊接高强度聚苯硫醚PPS 日本 A610MG1
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 类型:标准料 产品规格:25kg
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

具有机械强度高、耐高温、高阻燃、耐化学药品性能强等优点;具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。PPS是工程塑料中耐热性最好的品种之一，热变形温度一般大于 260 度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯，流动性仅次于尼龙。此外，它还具有成型收缩率小（约 0.08%），吸水率低（约 0.02%），防火性好、

PPS塑料(聚苯硫醚)

英文名称:Phenylenesulfide比重:1.36克/立方厘米成型收缩率:0.7%成型温度：300-330 。它是一种

耐震动疲劳性好等优点。比重：1.36 克/立方厘米成型

PPS?????

1??????PPS????????????????????????????????????PPS?????????1.3????????????????PPS?????????????????0.03%????PPS??????????44%????????????????????????????????????PVC???????47%?PSF?30%?PA66?29%?MPPO?28%?PC?25%??

27J/m??76J/m??3??6Mpa??137Mpa??1??PPS??3.8Gpa??12.6Gpa,??5??PPO??2.55Gpa?PC??2.1Gpa?

PPS??1000??0.04g??F4??PPS??

收缩率：0.7%成型温度：300-330