

壳牌润滑油总代理授权店 壳牌齿轮油 本溪市壳牌润滑油总代理

产品名称	壳牌润滑油总代理授权店 壳牌齿轮油 本溪市壳牌润滑油总代理
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌真空泵润滑油8A和15A，壳牌真空泵润滑油8A和15A是由高度溶剂精炼、高粘度指数石蜡基矿物油调合而成，并经脱水工艺专为真空泵使用的特殊润滑油。推荐应用壳牌真空泵润滑油8A和15A是真空泵油，适用于非腐蚀性气体和蒸汽被抽除的场合。对于要求真空度小于1 mbar的真空泵，则应根据泵的型号和抽吸介质，参照机器制造商的建议选用其它合适的润滑油。性能特征具有良好的氧化稳定性能，不易形成油泥、漆膜和其它氧化产物；经过特殊的干燥处理，含水量低；良好的分水性能；粘度指数高，粘度随温度变化小。典型数据壳牌真空泵润滑油8A15A密度15 kg/l0.8720.879粘度40 mm²/s32.068.0粘度100 mm²/s5.68.8粘度指数110102闪点（闭口杯） 225244倾点 -12-9

壳牌壮马士BL水溶性金属加工液（Shell Dromus BL）

壳牌壮马士BL水溶性金属加工液是由高度精炼的矿物基础油，壳牌润滑油总代理新包装，乳化剂和其它添加剂配制而成，与水按一定比例混合后可配制成稳定的水包油型乳化液，壳牌润滑油总代理新厂家，作为通用型金属切削液使用。

推荐应用

- 壳牌壮马士BL金属加工液适用于各种通用的金属加工工艺，包括研磨加工工艺。壳牌壮马士BL适合于低至中拉伸强度的钢材和有色金属的加工，也适合于铸铁和铝、铜及其合金的加工。
- 壳牌壮马士BL同传统金属加工乳化液相比，具有更好的防腐性和生物稳定性，使用寿命更长，本溪市壳牌润滑油总代理，降低操作成本。

性能特征

- 具有良好的冷却能力和润滑性能，工件加工精度高。
- 含有生物稳定添加剂，延长乳化液使用寿命，降低操作成本；
- 良好的抗腐蚀性。保护刀具、加工工件和导轨；
- 良好的乳化液稳定性，壳牌润滑油总代理授权店，可用不同类型的水稀释；
- 不含氯、二级胺和硼，更加环保和降低废液处理费用。

典型数据壳牌壮马士BL金属切削液 矿物油含量 % 80运动粘度（200C）
mm²/sDIN5156290密度（150C）g/mlDIN517570.901PG值（5%乳化液）DIN513699.1折光指数 0.9

壳牌润滑油性能特征： 在大多数工作条件下能够提供超卓的润滑效果。

良好的抗磨性能确保设备部件长寿命可靠工作，因此可以降低维护费用，提高设备利用率。

优异的分水性能可以防止有害乳化液的形成，从而防止部件损坏。

的空气释放性和抗泡性能能够防止气蚀的发生。

即使在高温下也能够防止有害氧化产物的形成。因而延长油品寿命。

无色、无味。

高粘度指数确保温度改变时***小的粘度变化。

有效防止金属表面锈蚀。

产品技术参数：

Shell Cassida HF

15

32

46

68

100

性能

测试方法

NSF注册号

92540

92542

92543

92544

92539

颜色

无色

密度@15 kg/m3

ISO 12185

823

832

836

840

841

闪点

ISO 2592

216

222

248

258

268

倾点

ISO 3016

< -60

-60

-57

运动粘度40 mm2/s

ISO 3104

18

32

46

68

100

运动粘度100 mm²/s

ISO 3104

4.0

6.1

7.9

10.6

14.1

粘度指数

ISO 2909

127

140

142

143

143

壳牌润滑油总代理授权店-壳牌齿轮油-本溪市壳牌润滑油总代理由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。
“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”选择深圳市弘运峰润滑油有限公司,公司位于:深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804,多年来,弘运峰润滑油坚持为客户提供好的服务,联系人:农经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。弘运峰润滑油期待成为您的长期合作伙伴!