

济南聚兴化工 冷却液复合剂规格 本溪冷却液复合剂

产品名称	济南聚兴化工 冷却液复合剂规格 本溪冷却液复合剂
公司名称	济南聚兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新材料交易市场
联系电话	15606440186

产品详情

工业上，现在的大规模生产乙二醇的方法是

环氧乙烷水解法

。早期的环氧乙烷是通过

乙醇制取的，而现在这种方法已被直接氧化法取代，即

在空气或氧气存在条件下，通过氧化银催

化剂对乙烯进行氧化，然后环氧乙烷水解分馏制得乙二醇

。这一工艺的乙二醇选择性低，需要

20

倍于环氧乙烷摩尔数的水才能达到

90%

的乙二醇收率

内蒙古通辽金煤化工有限公司在

1

万吨

/

年工业化试验成功的基础上，

采用拥有我国自主知识

产权，冷却液复合剂规格，工业化试验成功的“首创万吨级煤制乙二醇”成套技术，进行一定比例的放大，然后

采用多台

（套）

并联的方法，

该项目是我国煤化工五大重点工程之一，

总投资约

21

亿元。

2009

年

12

月上旬内蒙古通辽金煤化工公司煤制乙二醇项目一期工程、年产

20

万吨煤制乙二醇项目顺

利打通全线工艺流程，

生产出合格乙二醇产品。

公司主营乙二醇、丙二醇、三乙醇胺、异丁醇、、聚乙二醇、二乙二醇、二辛脂、二丁酯、等多种化学.化工基础原材料；公司产品品种多.种类全.质量好.价格低，采购化工原料：是您佳的选择。公司主要的服务对象集中在水处理厂、润滑油厂、汽车生产厂、彩钢厂、印染厂、电厂、机械厂、制冷设备厂、防冻液.不冻液生产制造厂、制冷工程施工等等。公司拥有一支朝气蓬勃的年轻队伍，做事认真，防冻液用冷却液复合剂使用方法，工作细致，大胆负责，多年来，裕天化工秉承“客户、质量、服务”的企业精神，防腐蚀冷却液复合剂使用方法，经过多年潜心经营，按照公司的战略目标，本溪冷却液复合剂，不断奋斗，不断前进。使企业迈入了规范化健康发展的轨道。

乙二醇稳定性和反应活性

稳定性：

禁配物：酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。

避免接触的条件：光照、空气。

毒理学资料

急性毒性：LD50：320 mg/kg(大鼠经口)

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：

刺激性：人经皮：2%，轻度刺激。人经皮：5%，重度刺激。

辛醇/水分配系数的对数值：0.59

闪点()：无意义

溶解性：溶于水，易溶于乙醇。

主要用途：制取黑白显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂、稳定剂。

济南聚兴化工-冷却液复合剂规格-本溪冷却液复合剂由济南聚兴化工有限公司提供。济南聚兴化工有限公司是一家从事“乙二醇,丙二醇,辛醇,异丁醇”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“济南聚兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使济南聚兴化工在化工产品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事山东进口三乙醇胺,高纯度三乙醇胺,三乙醇胺的厂家,欢迎来电咨询。