

汽车热保护器 盈丰 a系列

产品名称	汽车热保护器 盈丰 a系列
公司名称	长沙盈丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盈丰 型号:a系列 种类:温控式
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M2组团
联系电话	86-073188856686 18908455333

产品详情

汽车温控开关（热保护器）a系列

工作原理

利用国外优质碟形双金属片作温度采样元件，将水温开关安装在水箱温度敏感部位，动态采集水箱内水的温度变化，通过碟形金属片在温度下产生变形，并在温度点暂态跳动的原理，配合机构的作用，使两触点迅速接通，启动风扇，冷却水箱内的水，对汽车发动机起到安全保护作用。

技术参数

动作温度	-10 ---160 （任意温度）
复位温度	动作温度减去5 ---20 （此范围内）
额定工作电压	vdc=24v
额定工作电流	10a
绝缘电阻	dc500v 10m （常态）
接触电阻	动静触头接触时电阻rs 50m （初始值）
开路电阻	动静触头断开时电阻rk 10m
耐压	ac1000v 50hz,30s(常态)
开关寿命	自行通断开关次数 100000次（额定负载）
接口形式	普通螺纹: m14 × 1.5; m16 × 1.5; m18 × 1.5; m20 × 1.5;m22*1.5 米制锥螺纹: zm10 × 1; zm14 × 1.5; zm18 × 1.5; 60 ° 圆锥管螺纹: npt1/8; npt1/4; npt3/8; npt1/2;

	根据用户要求可开发不同的接口及装插形式
适用范围	适用于微车、轿车、卡车等汽车水箱制冷风扇电机的控制，有利于汽车发动机保持最佳水温
备注	可根据用户要求可开发其他温度系列、不同的接口及装插形式、不同电气参数（额定工作电压、额定工作电流）的产品

外观尺寸

注意事项1.安装前请检查产品规格是否与您的发动机相适应；2.此产品安装须经专业维修人员进行安装。

销售与技术服务
联系电话:0731- 88856686、18874734818
fax:0731-88856687
联系人：胡经理 手机：18908455333
邮址1：胡先生 bfyg@csbfyg.com.cn
网址：http://www.csyfdz.com www.csbfyg.com.cn www.csyfdz.cn
地址:长沙市岳麓大道179号

本产品的 型号是A系列， 种类为温控式， 额定电压是250（V）， 额定电流为10（A）， 接触电阻是小于50m（ Ω ）， 绝缘电阻为大于10（M Ω ）， 营销方式为厂家直