

耐高温耐磨损精品GY-HR101湿敏电阻开关元件

产品名称	耐高温耐磨损精品GY-HR101湿敏电阻开关元件
公司名称	深圳市海星科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:jls 型号:wgs-35
公司地址	深圳市宝安区40区石鸿大厦 9楼
联系电话	86-075527883985 13876268493

产品详情

一、原理性能和用途原理性能：是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的工质产生相应的热胀（工质体积变化），与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。通过杠杆原理，带动开关通断动作，达到控制温度的目的。液胀式温控器具有控温准确，稳定可靠，开停温差小，控温调节范围大，过载电流大等性能特点。用途：（淋浴器、滚筒式洗衣机、暖风机），电热设备（不锈钢全自动开水器、嵌入式电烤箱、电热油炸锅、电炖锅），制冷行业（厨房冷柜、保鲜柜、冷库、制冰机、鱼池、冷饮机、暖气机）等控温用。

二、技术参数：1、电气性能：16(3)a-250v~10(1.8)a-400v~2、断开温度：根据用户的要求，温度设计范围-20~110℃3、产品寿命：>10万次4、电气强度：ac2000v/1min5、常态绝缘电阻：100mΩ6、接触电阻：50mΩ7、动作电流：0.05~10A8、温度响应速率：1.0℃/min9、最小电流：200ma

三、注意事项：1、用户必须根据自己产品的特点，所需控制的温度，提出订货型号和规格。2、温控器安装时必须整支贴紧被控温表面，以达到控温准确的目的。3、安装时不可将感温管压变形，以免影响其性能。4、电物质进入温控器内或污染温控器表面以免影响电气绝缘性能。5、安装支架的m4机丝不要过长，否则会影响温控器寿命。6、开关盒是电器陶瓷件要轻拿轻放，避免破坏。7、毛细管折弯半径不能小于5mm。

四. 常用温度范围

± 35	0 ~ 40	30 ~ 75
30 ~ 85	30 ~ 90	30 ~ 110
60 ~ 200	50 ~ 250	50 ~ 300
50 ~ 320		

深圳市海星科电科有限公司是集产品开发、生产、销售：微型温控继电器;硅胶（pvc、碳纤维）发热线度保险丝、自恢复保险丝、热敏电阻等一条龙服务的企业。代理littelfuse、aupo、tam、busmann保险丝，进口自恢复保险丝、smd ntc热敏电阻等电子产品。产品通过ul、csa、vde、pse\ccc等安规认证。品质系统通过iso-9000认证。我公司主要客户有：华为、创维、通士达、海莱、利胜节能灯等。海星奉行“质量第一、信誉为本”的方针。我们的承诺：客户的要求，就是我们的追求；客户的满意，就是我们的目标。竭诚为国内外电子界人士提供质优价廉的产品及相关配套服务。我们恭候您的垂询、合作，共铸辉煌。

本产品的品牌是jls，型号为wgs-35，种类是温控式，额定电压为260（V），额定电流是16（A），接触电阻为1（ Ω ），绝缘电阻是1（M Ω ）