

IT-M3800系列 回馈式直流电子负载 IT-M3812-32-480

产品名称	IT-M3800系列 回馈式直流电子负载 IT-M3812-32-480
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

既能模拟各种负载特性，又能将电能无污染的回馈电网，不但为用户节省了用电和散热成本，同时也符合节能环保的需求。具备高精度的输出和量测，并且针对测试做了多项安全设计，适合用于5G通信及数据中心、工业元器件、老化测试、光伏储能、功率优化器等多个测试领域。

IT-M3800系列回馈式直流电子负载性能特点

紧凑型设计，1U@6kW，2U@12kW 电压范围：10~1500V 电流范围：8A~720A 功率范围：12kW
简易主/从并联，扩大功率的同时保持性能*1 高效、环保的能量回馈，有效的减少电费和制冷成本 电压、电流、功率 上升/下降斜率可调 电池放电测试功能 短路模拟功能 List功能，多可设置200个步骤 8种操作模式：CC/CV/CP/CW/CC+CV/CV+CR/CR+CC/CC+CV+CW+CR 操作模式 Von 功能，控制仪器的On/Off 状态 多种保护功能：OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉电保护、孤岛保护 电网状态自动检测，实现可靠并网功能 预充电功能，防止直流加载电流过冲 标配USB/CAN/LAN/数字I/O接口，以及选配GPIB/模拟量&RS232接口

高功率密度，紧凑型设计ITECH一直秉持高功率密度设计理念，帮助客户去优化测试方案。IT-M3800系列在1U的机框内可提供高达6kW的功率，在2U的机框内可提供高达12kW的功率，使ITECH整个高功率密度产品线更加完整、全面。宽范围设计，一台抵多台