

PMMA韩国LX MMAIH830C 代理商

产品名称	PMMA韩国LX MMAIH830C 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LX MMA 型号:IH830C 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25KG/包

加工定制

否

品名

PMMA

中文名

亚克力

牌号

IH830C

等级

正牌料

产地

韩国

颜色

透色

加工级别

注射成型

特性

高强度 耐高温 耐化学性 耐候性好

材料用途

汽车仪表板 车标 侧镜 尾灯 家电应用 照明透镜

销售方式

代理经销

销售范围

全国

品牌

韩国LX MMA

LG PMMA IH830C

Polymethyl Methacrylate Acrylic

LG MMA Corp.

产品说明：

LG PMMA IH830C是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料。

该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。LG PMMA IH830C的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

LG PMMA IH830C的典型应用领域为:汽车行业

物性信息：

基本信息

用途

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

通用

通用

RoHS 合规

注射成型

1.18

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/3.8 kg)

2.0

收缩率 - 流动

0.20 到 0.60

吸水率 (24 hr)

0.30

硬度额定值单位制测试方法

99

机械性能额定值单位制测试方法

71.6

伸长率 (屈服)

20

弯曲模量

3410

弯曲强度 (屈服)

135

简支梁性能额定值单位制测试方法

1.4

简支梁无缺口冲击强度	15
悬臂梁缺口冲击强度	1.50
热变形温度(未退火)	101
维卡软化温度	114
线形热膨胀系数 - 流动	6.0E-5
电性能额定值单位制测试方法	> 1.0E+15
介电强度 2	20
介电常数 (60 Hz)	3.10
耗散因数 (60 Hz)	0.050
可燃性等级	HB
折射率	1.490
透射率 (3200 m)	92.0