

山顿UPS电源SE40KNTL 40KVA性能参数

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 山顿UPS电源SE40KNTL 40KVA性能参数 |
| 公司名称 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山顿 型号:SE40KNTL 类型:长效机 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219 |
| 联系电话 | 13716151989 13716151989 |

产品详情

山顿UPS电源SE40KNTL 40KVA性能参数

山顿UPS电源SE40KNTL山顿UPS不间断电源40KVA仪器内部的吹扫、清洁气相色谱仪停机后，打开仪器的侧面和后面面板，用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫，对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后，对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗，对水溶性有机物可以先用水进行擦拭，对不能清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理，对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁，如甲苯 化碳等。

山顿高频在线机架式SERM系列10K-40KVA是集当今电力电子高新技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有***的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率***了产品的绿色与环保性，山顿高频在线机架式SERM系列10K-40KVA极高的整机效率***了产品的节能性。在线式双变换式ups主机，提供可靠的供电***与负载过载和短路能力，可接发电机，集整流器、逆变器、充电器、放电器全数字化控制技术，数字化环流控制技术，山顿高频在线机架式SERM系列10K-40KVA并机可靠性极高，智能电池浮充电管理，延长电池寿命，UPS主机风扇冗余设计，无故障率及检修率极低，选件包括防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。

山顿UPS电源SE40KNTL 40KVA性能参数

型号 山顿SERM10KNTL 山顿SERM15KNTL 山顿SERM20KNTL 山顿SERM30KNTL 山顿SERM40KNTL

额定容量 9KW 13.5KW 18KW 27KW 36KW

主路输入参数

输入电压 380V/400V/415V(线电压), 50/60Hz (220V)

输入方式 三相四线(单项三线)

功率因数 >0.99

电流畸变率 <3%

电压范围 +25%~-25%,满载 / 25%~-40%,带载能力在***至70%之间线性降额

频率范围 40-70HZ

旁路输入

输入电压 380V/400V/415V

电压范围 -50%~+20%

频率范围 ± 3 Hz (可设置)

系统效率 正常模式: 95% , 经济模式: ***

电池模式效率 95%

电池配置 12V,16节 12V,32节($\pm 16 \sim \pm 20$ 节可选)

显示 LCD+LED

EMI IEC62040-2

EMS IEC61000-4-2(ESD) / IEC61000-4-3(RS) / 61000-4-4 (EFT) / IEC61000-4-5 (Surge)

绝缘电阻 >2M (500VDC)

绝缘强度 (输入输出对地)2820Vdc,漏电电流小于3.5mA,1分钟无飞弧

浪涌保护 达到IEC60664-1规定的 类安装位置要求 , 即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA

防护等级 IP20

通信接口 RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口

接线方式 支持上下进线

工作温度 0-40

相对湿度 0-95%(无凝露)

噪音(dB) <55dB