

单元尺寸 (W × H × D) :600 × 337.5 × 43.5mm , 单元比例:16 9 , 单元分辨率 (W × H) :640 × 360

产品名称	单元尺寸 (W × H × D) :600 × 337.5 × 43.5mm , 单元比例:16 9 , 单元分辨率 (W × H) :640 × 360
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1.像素构成:全倒装集成三合一COB封装, 像素间距 0.94mm, 像素密度:1137777点/m².单元尺寸 (W × H × D) :600 × 337.5 × 43.5mm, 单元比例:16 9, 单元分辨率 (W × H) :640 × 360。
- 2.亮度: 1050nits; zui大对比度 35000:1, 刷新率 4200Hz, 水平视角 170°、垂直视角 170°; 色温: 2000-15000K可调; 像素中心距偏差 <2%; 亮度均匀性 99%; 色度均匀性 ±0.002Cx,Cy 之内; 峰值功耗 500W/m², 平均功耗 175W/m²; 换帧频率:50&60Hz; 像素失控率 1/100000; 模组平整度 0.1mm;
- 3.智能节电功能:产品具备智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能50%。
- 4.阻燃(防火):PCB的阻燃等级应达到 V-0级; 面板的阻燃等级应达到 V-0级; 电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级。
- 5.低亮高灰智能调节功能:100亮度时, 16bits灰度; 70%亮度时, 16bits灰度; 50%亮度时, 16bits灰度; 20%亮度时, 15bits灰度。
- 6.反光率:屏体亚黑处理, 反光率 0.5%。
- 7.辐射骚扰(EMC):30MHz ~ 1000MHz; 符合GB/T 9254.1-2021; Class B限值要求。
- 8.箱体材质:箱体采用压铸铝合金, 整体压铸, 一次成型
- 9.观看舒适度:“人眼视觉舒适度(VICO)”指数低于2.0(符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度(VICO)”要求); 去除100紫外线, 消除80%摩尔纹。

10.低亮高灰智能调节功能:100%亮度时, 16bits灰度;70%亮度时, 16bits灰度;50%亮度时, 16bits灰度;20%亮度时, 15bits灰度。

11.阻燃(防火):PCB的阻燃等级应达到 V-0级;面板的阻燃等级应达到 V-0级;电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级。