CBB65电容器 空调电容

产品名称	CBB65电容器 空调电容
公司名称	平乡县凌翔电容器经销部
价格	6.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:cbb65 介质材料:油浸
公司地址	河北平乡县节固
联系电话	86 0319 7906988

产品详情

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，适用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

适用范围：

广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。

技术规范：执行标准：gb/t3667-2005气候类别：40/70/21或40/85/21

容量偏差：±5%绝缘电阻：≥3000s（mω · μf）损耗角正切：tgδ≤0.002(50hz～100hz)使用要求：海拔：≤2000m投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%最大允许电压：不超过1.1倍额定电压最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸(mm)：

额定电压（vac）	标称电容量（μf）	尺寸（mm）	
		d	h
200,250,370, 400,440,450,630	3,4,5,7.5,10,12.5,15,17,20,22.5, 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100, 25+5, 30+5, 35+5, 50+5, 60+5, 70+5, 45+5,35+6,40+5,55+5,30+1.5,35+1.5	40,45,50,55, 60,63.5,	60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115, 120,125,135,138

本产品的 额定电压为 220（V）， 功率特性是 中功率，调节方式为 可变， 标称容量是 10uf~200uf（uF）， 频率特性为 变频， 应用范围是 空调压缩机专用，型号为 CBB65， 温度系数是 40/70/21， 允许偏差为 ±5（%）， 引线类型是 无引线，品牌为 国产， 耐压值是 450（V）， 损耗为 30， 介质材料是 油浸，外形为 圆柱形，